

# ANTI-HUMIDITE



## PEINTURE ANTI-CONDENSATION

<b>Description</b>	<p>Peinture monocouche acrylique destinée à isoler et à rénover les murs et plafonds des pièces humides, comme la cuisine, la salle de bain mais également les autres pièces à vivre.</p> <p>La peinture ANTI-CONDENSATION s'applique en intérieur sur plâtres, ciments, plaques cartonnées, enduits, matériaux bruts, bois, anciennes peintures et toiles de verre.</p> <p>La peinture ANTI-CONDENSATION contient des milliards de microsphères remplies d'air qui isolent les parois froides et évite à la vapeur d'eau de se condenser en gouttes d'eau. Elle améliore le confort et limite les déperditions énergétiques de chauffage.</p> <p>Avoir des murs et des plafonds plus au sec, c'est aussi moins de moisissures et de bactéries qui s'y développent.</p> <p>Formule à base d'eau, sans odeur de solvant, ce qui préserve votre santé et l'environnement.</p>
<b>Recommandations</b>	<p>Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.</p> <p>Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.</p> <p>L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.</p> <p>La peinture ANTI-CONDENSATION peut se diluer jusqu'à 10% d'eau pour bien pénétrer le support et faciliter l'application.</p> <p>Sur supports spéciaux (fers, bois résineux, plastiques, etc...), neufs ou bruts, appliquer une sous-couche Oxi appropriée.</p> <p>Pour conserver ses caractéristiques isolantes, elle ne doit pas être recouverte par une autre finition.</p> <p>La peinture ANTI-CONDENSATION évite que la vapeur d'eau ne condense sur les murs. Néanmoins, il est toujours utile de prévoir une ventilation efficace des pièces, surtout les pièces d'eau.</p>
<b>Application</b>	<p>Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré.</p> <p>Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brosse.</p> <p>Dépolir les supports très lisses, les anciennes peintures par léger ponçage.</p> <p>Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation.</p> <p>Pour une protection optimale, les fonds neufs et les matériaux pourront recevoir 2 couches fines.</p> <p>Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.</p> <p>Outils : pinceau ou au rouleau.</p> <p>Séchage : sec au toucher en 45 minutes.</p> <p>2ème couche : 3 heures.</p> <p>Sec et dur : 24 heures.</p> <p>Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.</p>
<b>Sécurité</b>	<p>Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.</p>
<b>Date d'édition</b>	<p>Mars 2017</p>

## Caractéristiques techniques



<b>Nature</b>	Peinture à base de résine acrylique de qualité supérieure et de microbilles creuses de verre.
<b>Densité</b>	0,98 ± 0,02 à 25°C
<b>Aspect</b>	Mat
<b>Odeur</b>	Sans odeur
<b>Temps de séchage</b>	Sec au toucher : 45 minutes Seconde couche : 3 heures
<b>Rendement</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> au litre maximum par couche
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau immédiatement
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau ou rouleau
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au max. 2 g/L de COV.

## Conditionnements

0,5 L - 2,5 L

## Teintes

 Blanc	 Gris	 Crème	 Beige
---	--	---	---

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage	Certification	Émission dans l'air intérieur <sup>(1)</sup>
Intérieur	Pinceau ou rouleau	45 minutes	Eau		

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

\* Même fabricant

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.oxi-peintures.com](http://www.oxi-peintures.com)

**Notre département technique**  
*répond à vos questions*  
**au +33 (0)1 60 86 48 70**