





Destination	Nettoyage outils	Séchage	Matériel d'application
 <p>Extérieur Intérieur</p>	 eau	 Séchage 1 heure	 Pinceau Rouleau Pistolet

Définition :

Primaire incolore à base de nanoparticules, destiné à pénétrer, durcir et renforcer les matériaux poreux et anciens des toitures.

Préconisé pour consolider les supports désagrégés, poudreux ou friables, avant application d'une peinture de finition ou d'un revêtement d'étanchéité. Son pouvoir fixant retient les particules et les poussières.

Egalement conseillé sur matériaux neufs afin d'améliorer l'accrochage des peintures et isoler de l'alcanité des matériaux neufs à base de ciment.

Particulièrement recommandé avant mise en peinture des tuiles fibrociment et des tuiles béton (Type Redland).

Microporeux, il laisse respirer les matériaux sans bloquer l'humidité.

Recouvrable par tous types de peintures monocomposantes.

Application :

Il s'utilise sur fonds secs, propres, débarrassés des particules non adhérentes par brossage, grattage, nettoyeur haute pression.

Traiter les mousses et verdissures au préalable avec nos antimousses.

S'applique facilement au pinceau, au rouleau, au pistolet ou au pulvérisateur en cherchant à bien imprégner le support, généralement en deux couches croisées sans laisser sécher la première.

Séchage rapide : sec au toucher : 1 heure

recouvrable : 6 heures

Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau.

Recommandations :

Prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation. Ne pas diluer.

Température d'application : entre 10 et 25 °C. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), en cas de risque de pluie ou d'humidité.

Laisser sécher plusieurs jours les supports lavés à haute pression avant d'appliquer ce produit.

Bien refermer la boîte après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.

Craint le gel au stockage.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



FIXATEUR TOITURE

Révision 3
du 21.11.17

Caractéristiques :			
NATURE	A base de résine acrylique nano-particulaire		
DENSITE	1,00 ± 0,01 à 25°C		
PH	7 - 8		
ASPECT	Incolore ravivant		
ODEUR	Sans odeur	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		1 heure	6 heures
RENDEMENT	5 à 6 M ² au litre maxi selon la porosité		
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau, Rouleau, Pistolet ou Pulvérisateur		

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 30g/l (2010). Ce produit contient au max 2g/l de COV.

Sécurité :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr

- 2 -

FDS disponible sur notre site
www.oxi-peintures.com