





# ACCROCHEUR FIXANT DURCISSANT

## *Durcisseur de fonds avant mise en peinture*

Destination	Nettoyage outils	Séchage	Matériel d'application
			

### Définition :

Durcisseur de fonds, destiné à durcir et fixer les matériaux naturels en conservant leurs aspects d'origine. Idéal pour tous fonds désagrégés, poudreux, friable ou farinant avant peinture ou simplement en finition fixante anti poussières.

S'applique en extérieur sur les toitures fibro ciment, tuiles bétons, terres cuites, amiante etc....

L'accrochant fixant durcissant contient des résines restructurantes à fort pouvoir d'imprégnation grâce à la technologie des nano-particules. Il durcit en profondeurs et redonne la cohésion de surface aux matériaux désagrégés.

Parfaitement recouvrable par tous types de peintures.

Microporeux, il laisse respirer les supports.

### Préparation des supports :

Les supports seront brossés et dépeussés, grattés éventuellement pour supprimer les particules ou anciennes peintures non adhérentes.

Les mousses et verdissures seront obligatoirement traitées avec un produit antimousse Oxytol

Les ciments neufs doivent avoir au moins 2 mois de séchage et être ensuite neutralisés à l'aide d'une solution acide adaptée, puis parfaitement rincés.

### Application :

Prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation. Ne pas diluer.

Température d'application : entre 10 et 25 °C. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), en cas de risque d'humidité.

S'applique au rouleau ou au pinceau, généralement en 1 couche.

Une deuxième couche peut s'avérer nécessaire en cas de support particulièrement dégradé.

Recouvrable au bout de 6 heures par tous types de peintures.

Il est impératif d'utiliser le produit sur des supports parfaitement secs (3 jours après lavage, sans pluie).

Bien refermer la boîte après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.

Craint le gel au stockage.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



# RENOVATION EXTERIEUR

V 1.2  
QFE04-02-18  
Révision 1 du 12.03.09

<b>Caractéristiques :</b>			
<b>NATURE</b>	A base de résine acrylique restructurantes nano-particulaire		
<b>DENSITE</b>	1,00 ± 0,01 à 25°C		
<b>VISCOSITE</b>	11 – 13 CF4 à 25°C		
<b>ASPECT</b>	Incolore		
<b>ODEUR</b>	Sans odeur	<b>Sec au toucher</b>	<b>Recouvrable</b>
<b>TEMPS DE SECHAGE</b>		1 heure	6 heures
<b>CONDITIONS D'APPLICATION</b>	10-30 °C, sans humidité		
<b>RENDEMENT</b>	4 à 6 M <sup>2</sup> au litre maxi selon la porosité		
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	Eau immédiatement		
<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	Rouleau ou pinceau		

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 30g/l (2010). Ce produit contient au max 2g/l de COV.

## Précautions d'emploi :

Conserver hors de la portée des enfants.  
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.  
Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.  
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.		
<a href="mailto:accueil@peintures-ox.fr">accueil@peintures-ox.fr</a> <a href="http://www.peintures-ox.fr">http://www.peintures-ox.fr</a>	- 2 -	FDS disponible sur notre site