

DIRECT SUR FER LISSE

Peinture monocouche antirouille

Destination	Dilution & nettoyage	Garantie	Séchage	Matériel d'application

Définition :

Peinture brillante lisse, destinée à la protection et décoration des fers neufs ou anciens et même rouillés, sans primaire ni sous-couche et en limitant la préparation.
S'applique en intérieur ou extérieur sur fers forgés, grilles, mobiliers de jardin, objets décoratifs, luminaires, anciens objets.
Excellente protection antirouille même en climats difficiles (montagne, mer), résiste aux chocs et aux intempéries.
Très bonne résistance aux chocs et aux agressions extérieures.
Parfaite tenue de la teinte à travers le temps (Garantie jusqu'à 8 ans).

Préparation des supports :

La rouille sera rapidement brossée ou grattée pour supprimer les particules friables et les écailles très formées.
Les supports très abîmés (rouille généralisée et dense) peuvent toujours être sablés.
Le support sera parfaitement sec.
Les métaux neufs seront parfaitement dégraissés à l'aide d'un solvant puissant (type acétone).

Application :

Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant application.
Monocouche, la peinture s'applique au pinceau, rouleau en une couche épaisse sur support préparé.
Sur supports bruts, préférez appliquer 2 couches pour une protection optimale
Au pistolet, diluer la première couche à 15% de diluant universel CR10 ou white spirit pour fluidifier la peinture.
Les deux autres couches de finitions seront appliquées sans dilution.
Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>25° C), en plein soleil, ou en cas de risque de pluie.
Pour une tenue optimale jusqu'à 8 ans, nous préconisons l'application de deux couches après préparation adaptée à l'état du support (nous contacter).

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PEINTURES TECHNIQUES

V 1.2
QFE04-02-18
Révision 1 du 20-12-17

Caractéristiques :

NATURE	A base de résine alkydes à l'huile et de d'inhibiteur de corrosion		
DENSITE	1,00 à 1,20 ± 0,02 à 25° C selon teintes		
VISCOSITE	4 à 12 poises à 25° C selon teintes		
ASPECT	Brillant		
ODEUR	Solvant	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		4 heures	12 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-25° C, humidité maxi : 65%		
RENDEMENT	8 à 10 M ² au litre (par couche)		
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant universel CR10 ou White spirite		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau, rouleau, brosse ou pistolet.		

Précautions d'emploi :

Sec et dur au bout de 24 heures
Tenir hors de portée des enfants et de toutes sources d'ignition.
Utiliser dans des zones bien ventilées.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Teintes :

Selon les conditionnements : Noir brillant, Noir mat, Blanc, Vert mousse, Vert feuillage, Vert olivier, Vert sapin, Blanc crème, Rouge, Bleu marine, Bleu provençale, Bordeaux, Gris clair, Gris foncé, Brun, Jaune safran.

Conditionnements :

100ml – 250ml - 0,5L – 1,5L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site