



GOUDRON DE PIN

Cicatrisant - Onguent

Destination	Homologation	Matériel d'application
	<p>Homologué par le ministère de l'agriculture</p>	

Définition :

Produit liquide très concentré 100% naturel (sans additif chimique), d'origine végétal (pin de Norvège), destiné à la cicatrisation des plaies des arbres après un élagage ou une greffe, pour la cicatrisation des cornes et sabots ou encore comme appât de chasse (sanglier).
Il est aussi très utilisé pour la protection antipourriture des bois immergés ou exposés : barques, pontons.
Produit provenant de la distillation du bois (déshydraté et désacidifié).
Produit à forte odeur persistante.

Préparation des supports :

Goudron de pin ne nécessite pas de préparation spécifique des supports avant usage.

Application :

Le produit est prêt à l'emploi. Bien agiter avant emploi.
Il est important de bien badigeonner les supports pour une action efficace.
Il est conseillé une application au pinceau, en couche épaisse.
Utiliser le produit à des températures comprises entre + 5° C et + 25° C, par temps sec.
Par temps froid, il est possible de réchauffer le produit au bain-marie pour le rendre plus liquide.
Le rendement est en fonction de l'intensité du traitement.
Aucune précaution particulière n'est requise.
Aucune contre-indication connue.
Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

Caractéristiques :

NATURE	Liquide brun noir épais.
DENSITE	1,1 ± 0,05
ODEUR	Pyrolyse de bois
CONDITIONS D'APPLICATION	10-30 °C, humidité maxi : 65%
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau (couche épaisse)

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



AUTRES PRODUITS

V 1.2
QFE04-02-18
Révision 1 du 24.06.09

Précautions d'emploi :

Stocké dans des conditions normale de températures et dans l'emballage fermé, le produit est stable au cours du temps.

Utiliser dans des zones bien ventilées.

Stocker l'emballage à l'abri du gel.

Conditionnements :

0,8Kg – 5Kg

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site