

LAQUE BATEAUX

Laque polyvalente satinée

Destination	Dilution & nettoyage	Séchage	Matériel d'application

Définition :

LAQUE BATEAUX est une laque semi-brillante qui permet la rénovation et la décoration des œuvres mortes des bateaux et équipements nautiques. Les œuvres mortes constituent toutes les parties émergées du bateau.

LAQUE BATEAUX est adaptée sur bois et métal. Idéal en menuiseries, équipements techniques, ponts, cales et machineries.

- Excellente durabilité des couleurs aux U.V. et agressions climatiques.
- Tendu parfait brillant pour un entretien et un nettoyage facilités.
- Résistance extrême à l'abrasion, à l'humidité, aux embruns, aux huiles et produits de lavage.
- Souple et très adhérente. Ne craquelle pas.

Préparation des supports :

Les supports brillants seront dépolis par ponçage léger.

Lessiver avec un détergent puis rincer à l'eau douce et laisser sécher.

Sur bois neuf, il est nécessaire de dépolir la surface par ponçage et de dégraisser les bois résineux à l'aide d'un solvant (Acétone). Dégraisser les bois exotiques rouges ou jaunes ainsi que le chêne à l'aide d'un solvant très puissant avant application

Les supports en aluminium, acier brut, polyester, ou gelcoat seront recouverts d'une sous-couche adaptée.

Les rouilles et l'oxydation seront brossées, traitées avec nos destructeurs de rouille L'EFFICACE, LE RENOVATEUR ou le vernis antirouille incolore RUST KILLER, puis recouverts d'un primaire antirouille protecteur pour une durabilité totale de la réfection.

Toutes les parties souillées ou grasses seront nettoyées avec un détergent puissant puis parfaitement rincées à l'eau douce.

Application :

Peinture prête à l'emploi. Bien mélanger avant usage.

S'utilise sur supports propres, secs, dépoussiérés et parfaitement dégraissés.

S'applique facilement en 2 couches fines au pinceau, rouleau ou pistolet.

La première couche sera diluée à 10 - 15% diluant (universel CR10 ou White spirit) pour une bonne pénétration notamment sur les supports bruts ou non peints.

Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>25° C), en cas de risque de pluie ou d'humidité nocturne.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



SUPPORTS SPECIAUX

V 1.1
QFE04-02-18
Révision 1 du 01.03.12

Caractéristiques :

NATURE	A base de résines glycérophtaliques spéciales et d'inhibiteurs de corrosion.		
DENSITE	1,25 à 1,30 ± 0,01 à 25° C selon teintes		
VISCOSITE	8 – 10 poises à 25° C		
ASPECT	Satin		
ODEUR	Solvant	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		4 heures	8 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-25 °C, sans humidité		
RENDEMENT	8 à 10 M ² au litre (par couche) selon support		
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant universel CR10 ou White Spirit		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau, rouleau ou pistolet		

Précautions d'emploi :

Peinture sec et dur en 24 heures.
Produit inflammable à conserver hors de portée des enfants et de toute source d'ignition
Utiliser dans des zones bien ventilées.
Dangereux - Respectez les précautions d'emploi.

Teintes :

Blanc, Orange, Bleu, Jaune, Vert, Rouge

Conditionnements :

0,5L – 1,5L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site