



## LAQUE DÉCOR - MULTI-SUPPORT

<b>Description</b>	<p>Laque émaillée brillante à l'eau, destinée à la décoration ou la rénovation des objets, des meubles, des bibelots, des menuiseries.</p> <p>S'applique en intérieur et extérieur sur fers, bois, plâtres, cartons, plastiques, cuirs...</p> <p>Très bonne résistance aux chocs et aux rayures.</p> <p>Haute lessivabilité.</p> <p>Cette laque offre un beau rendu et un bon pouvoir couvrant.</p>
<b>Préparation</b>	<p>La rouille sera rapidement brossée ou grattée pour supprimer les particules friables et les écailles très formées.</p> <p>S'utilise sur fonds propres, secs et dégraissés.</p>
<b>Application</b>	<p>Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité.</p> <p>Ne pas appliquer sur supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.</p> <p>Utiliser des pinceaux de qualité pour peinture acrylique pour avoir le bon rendu.</p> <p>S'applique au pinceau en 2 couches fines.</p> <p>Poncer légèrement entre les couches.</p>
<b>Précautions d'emploi</b>	<p>Sec et dur au bout de 48 heures.</p> <p>Bien refermer le couvercle après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.</p> <p>Craint le gel au stockage.</p>
<b>Sécurité</b>	<p>Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.</p>
<b>Date d'édition</b>	<p>Mars 2017</p>





























### Caractéristiques techniques


<b>Nature</b>	A base de résines alkydes et acryliques
<b>Densité</b>	1,06 à 1,15 ± 0,01 à 25° C selon teintes
<b>Aspect</b>	Haut satin
<b>Odeur</b>	Sans odeur
<b>Temps de séchage</b>	<p>Sec au toucher : 1 heure 30</p> <p>Seconde couche : 6 heures</p>
<b>Rendement</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau immédiatement
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau
<b>COV</b>	<p>Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 130 g/L (2010).</p> <p>Ce produit contient au max. 12 g/L de COV.</p>

## Conditionnement

60 mL

## Teintes

 Blanc	 Galet	 Beige	 Caramel
 Chocolat	 Gris Clair	 Carbone	 Noir
 Gentiane	 Bleu Breton	 Bleu Turque	 Bleu Nuit
 Fushia	 Framboise	 Figue	 Pourpre
 Citron	 Bouton d'Or	 Abricot	 Clémentine
 Rouge Coquelicot	 Rouge Rubis	 Vert Anis	 Vert Pomme
 Grany	 Émeraude	 Vert Jardin	 Vert Forêt

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage	Émission dans l'air intérieur <sup>(1)</sup>
Intérieur / Extérieur	Pinceau	1 heure 30	Eau	

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

\* La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises DURIEU SA fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...)

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.oxi-peintures.com](http://www.oxi-peintures.com)

Notre département technique  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70