





## PEINTURE TABLEAU

<p><b>Description</b></p>	<p>Peinture mate haute résistance, destinée à créer des surfaces pour écrire à la craie, sur murs, portes, tableaux d'écolier, objets...</p> <p>S'applique en intérieur directement sans sous-couche sur bois, métal, plâtre et plaque de plâtre.</p> <p>Cette peinture offre une finition parfaitement lisse tout en lui garantissant un revêtement non glissant et anti-reflet permettant une bonne visibilité de l'écriture et un parfait nettoyage sans laisser aucune trace. Nettoyage aisé à l'éponge avec séchage rapide.</p> <p><b>Ce produit certifié ECOLABEL EUROPEEN conjugue efficacité et écologie :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantie des performances du pouvoir couvrant et de séchage.</li> <li>- Limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication, son utilisation et de son recyclage.</li> <li>- Absence de certaines substances dangereuses et teneur réduite en solvants.</li> </ul>
<p><b>Préparation du support</b></p>	<p>Les supports doivent être propres, débarrassés de toutes les particules non adhérentes par brossage, grattage, ponçage.</p> <p>Les supports brillants seront dépolis par ponçage léger et les supports gras seront nettoyés à l'aide d'un solvant puissant (acétone).</p> <p>Utiliser une sous-couche spéciale sur le plastique, verre, céramique, métaux lisses et métaux bruts.</p> <p>Pour une protection antirouille des métaux, il est nécessaire d'utiliser un primaire antirouille de notre marque en 1 ère couche.</p>
<p><b>Application</b></p>	<p>Peinture prête à l'emploi, bien remuer avant usage. Le support devra être bien sec.</p> <p>S'applique au pinceau, pistolet ou rouleau laqueur en deux couches fines, en diluant la première couche (maxi 10% d'eau) pour faciliter l'application et l'adhérence de la peinture.</p> <p>Prêt à écrire 3 jours après la dernière couche.</p> <p>Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.</p>
<p><b>Recommandations</b></p>	<p>Utilisation du tableau après séchage complet : 72 heures minimum.</p> <p>A conserver hors de portée des enfants. Craint le gel au stockage.</p>
<p><b>Sécurité</b></p>	<p>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p>
<p><b>Date d'édition</b></p>	<p>Novembre 2017</p>

## Caractéristiques techniques



<b>Classification</b>	Famille 1 - Classe 7b2 (norme NFT36005)
<b>Nature</b>	À base de résines acryliques spéciales
<b>Densité</b>	1,27 à 1,60 ± 0,01 à 25°C selon teintes
<b>Viscosité</b>	11 à 16 poises à 25°C
<b>Aspect</b>	Mat
<b>Odeur</b>	Sans odeur
<b>Temps de séchage</b>	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : 4 heures
<b>Conditions d'application</b>	10-25°C, humidité maxi : 65%
<b>Rendement</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> au litre (par couche)
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau immédiatement
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, rouleau laqueur ou pistolet
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/L (2010). Ce produit contient max 140 g/L COV.

## Teintes

 Vert	 Noir
--	---

## Conditionnements

100 ML - 250 ML - 0,5 L - 1,5 L (Noir uniquement)

Destination	Matériel d'application	Température d'application	Séchage	Nettoyage	Certification	Émission dans l'air intérieur <sup>(1)</sup>
Intérieur	Pinceau, rouleau laqueur ou pistolet	10-25°C	1 heure	Eau immédiatement		

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**DURIEU S.A.**  
Z.A.I. La Marinière  
2 Bis rue Charles de Gaulle  
91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.oxi-peintures.com](http://www.oxi-peintures.com)

**Notre département technique  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70**