

" MINIUM "

PRIMAIRE ANTIROUILLE

Renforce la protection avant mise en peinture

Destination	Dilution & nettoyage	Séchage	Matériel d'application

Définition :

MINIUM est un primaire antirouille, destiné à la protection et la réfection des métaux ferreux contre l'apparition de la rouille et de l'oxydation avant d'appliquer une finition décorative.

Sa formulation spécifique empêche le retour de la rouille et confère une haute protection.

S'applique en intérieur et extérieur sur toutes surfaces métalliques comme les tôles, plaques, mobiliers, grilles, cuves, portails.

3 teintes adaptées selon la finition : blanc spécial finition claire, gris pour finition foncée et orange spécial aspect traditionnel.

Ne contient pas de plomb.

Préparation des supports :

Les supports doivent être propres, débarrassés de toutes particules non adhérentes par brossage ou grattage. Dépolir les anciennes peintures ainsi que tous supports brillants ou lisses par un léger ponçage.

Les supports gras seront nettoyés à l'aide d'un solvant puissant (acétone).

La rouille et l'oxydation seront poncées, grattées et traitées avec un destructeur de rouille afin d'optimiser la tenue de la peinture.

Un primaire antirouille ne s'applique pas sur une rouille existante.

En cas de rouilles développées, un sablage peut s'avérer nécessaire (Nous contacter)

L'application sur supports autres que les matériaux indiqués (ex : matériaux neufs, galvanisés) ne peut se faire qu'en utilisant une sous couche adaptée.

Application :

Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.

S'applique généralement en 1 couche au pinceau ou pistolet.

Peut également servir de finition en deux couches.

Recouvrable par toutes peintures classiques monocomposantes (faire un essai préalable pour tous les autres types de peinture).

Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (> 25°C), en plein soleil, en cas de risque de pluie ou d'humidité nocturne.

Le support devra être bien sec

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



SPECIALITES FER

V 1.2
QFE04-02-18
Révision 1 du 13.03.09

Caractéristiques :

NATURE	A base de résines glycérophtaliques spéciales et pigments inhibiteurs de corrosion		
DENSITE	Blanc : 1,39 à 1,42 ± 0,01 à 25° C Gris : 1,34 à 1,38 ± 0,01 à 25° C Orange : 1,22 à 1,26 ± 0,01 à 25° C		
VISCOSITE	6 à 8 poises à 25° C		
ASPECT	Satin		
ODEUR	Solvant	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		2 heures	24 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-30° C, humidité maxi : 65%		
RENDEMENT	8 à 10 M ² au litre (par couche)		
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant universel CR10 ou White spirit		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau ou pistolet		

Précautions d'emploi :

Sec et dur au bout de 24 heures
Un primaire antirouille ne s'applique pas sur une rouille existante
Tenir hors de portée des enfants et de toutes sources d'ignition
Utiliser dans des zones bien ventilées
Dangereux - Respectez les précautions d'emploi

Teintes :

Blanc, Gris, Orange

Conditionnements :

250ml - 0,5L – 1,5L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site