





MURS ET PLAFONDS A RAFRAICHIR

Blanc mat intense

| Destination | Dilution & nettoyage | Séchage | Matériel d'application |
|--|---|--|---|
|  Intérieur |  |  Séchage 30 minutes |  |

Définition :

Peinture blanche mate en phase aqueuse, destinée à peindre ou rénover rapidement et facilement les murs et plafonds des chambres, séjours, salle à manger etc.
S'applique en intérieur sur plâtre, ciments, plaques cartonnées, bois, pierres, brique, parpaings, crépis...
Bon pouvoir couvrant pour masquer les imperfections.
Ne jaunis pas et sans odeur pour travailler dans des conditions agréables.

Préparation des supports :

Les supports seront brossés et dépoussiérés, grattés éventuellement pour supprimer toutes les particules non adhérentes.
Les ciments et bétons devront avoir plus d'un mois de séchage (1 mois par tranche de 5cm d'épaisseur) et être parfaitement durs et cohérents.
Les joints et enduits plâtre auront été poncés et parfaitement dépoussiérés.
Les fonds seront parfaitement secs à l'application.
Les fonds souillés et les supports trop alcalins (bétons neufs) seront traités avec notre shampoing matériaux "L'ENERGIQUE".

Application :

Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.
S'applique facilement au pinceau, rouleau, brosse ou pistolet.
S'applique en deux couches dont la première sera diluée à 10% d'eau.
Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



LES BLANCS MURS ET PLAFONDS

V 1.2
QFE04-02-18
Révision 1 du 24.06.09

Caractéristiques :

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| NATURE | A base de résine copolymères acryliques et oxyde de titane | | |
| DENSITE | 1,57 ± 0,01 à 25° C | | |
| VISCOSITE | 22 – 24 poises à 25° C | | |
| ASPECT | MAT | | |
| ODEUR | Sans odeur | Sec au toucher | Recouvrable |
| TEMPS DE SECHAGE | | 30 minutes | 2 heures |
| CONDITIONS D'APPLICATION | 10-25 °C, humidité maxi : 65% | | |
| RENDEMENT | 6 à 10M ² au litre (par couche) | | |
| NETTOYAGE DES OUTILS | Eau immédiatement | | |
| MATERIEL D'APPLICATION | Pinceau, rouleau, brosse et pistolet. | | |

Précautions d'emploi :

Craint le gel au stockage.

Teintes :

Blanc

Conditionnements :

3L Format+ - 6L Format+ – 12L Format+

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site