








MURS ET PLATRES HUMIDES

Révision 2
du 26.11.13

| Destination | Dilution & nettoyage | Emission Intérieur | Séchage | Matériel d'application |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |

Définition :

Impression acrylique blanche, destinée à fixer et consolider tous les matériaux instables des murs et plafonds intérieurs.

Cette impression participe à l'amélioration du confort intérieur dans la résolution des causes et des conséquences de l'humidité.

Cette impression égalise les nuances du support.

Recouvrable par toutes peintures acryliques ou glycéro- phtaliques monocomposants, mais également par des revêtements décoratifs ou des enduits intérieurs.

Application :

S'utilise sur supports propres, sains et dépoussiérés.

Gratter éventuellement pour supprimer toutes particules non adhérentes.

S'applique facilement à la brosse ou au rouleau en 2 couches, sans attendre que la première passe soit sèche.

Afin de fixer et consolider en profondeur, chercher à bien imprégner le support.

Séchage : sec au toucher : 4 heures

recouvrable : 24 heures

Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau

Recommandations

:

Bien mélanger avant usage. Ne pas diluer.

Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C.

Respecter 24 heures de séchage avant de recouvrir avec une finition décorative.

Réaliser un essai d'adhérence pour les revêtements décoratifs ou des enduits intérieurs.

Rechercher les causes d'humidité (fuites, aération et ventilation de l'habitation, ponts thermiques...) afin d'y remédier durablement.

Bien refermer la boîte après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.

Craint le gel au stockage.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



MURS ET PLATRES HUMIDES

Révision 2
du 26.11.13

Caractéristiques :

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| NATURE | A base de résines acryliques spéciales et oxyde de titane | | |
| DENSITE | 1,25 ± 0,02 à 25° | | |
| VISCOSITE | 3 à 4 CF4 à 25° | | |
| ASPECT | Mat | | |
| ODEUR | Sans odeur | Sec au toucher | Recouvrable |
| TEMPS DE SECHAGE | | 4 heures | 24 heures |
| RENDEMENT | 4 à 8M ² au litre (par couche) selon porosité | | |
| NETTOYAGE DES OUTILS | Eau immédiatement | | |
| MATERIEL D'APPLICATION | Brosse ou rouleau. | | |

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 30g/l (2010). Ce produit contient au max 3g/l de COV.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité :

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.