

PRODUIT FAÇADES



FAÇADE ABSOLUE

Description	<p>Peinture monocouche à base de résine Siloxane destinée à la protection des façades soumises à des conditions climatiques très rudes et aux pollutions atmosphériques les plus sévères : pluies battantes, ensoleillement intensif, environnement urbain, climats marins... Parfaitement adaptée pour les façades neuves et anciennes, lisses ou structurées. Excellente adhérence sur matériaux bruts, ciments, bétons, briques, parpaings, pierres, bétons cellulaires, crépis, enduits, peintures neuves ou anciennes... Étanchéité renforcée contre les pluies battantes et les intempéries. Microporeuse, elle n'emprisonne pas l'humidité pour conserver une façade saine. Autonettoyante, l'eau ruisselle et élimine les salissures, offrant une façade toujours propre. Grace à sa texture garnissante et à son pouvoir opacifiant élevé, cette peinture masque parfaitement le micro-façonnage et les imperfections. Sa protection anti UV assure une stabilité des couleurs. Cette peinture peut être teintée avec des colorants universels de bonne qualité, pour obtenir des teintes pastel. Ne pas dépasser 3% de colorant. Formule à base d'eau, sans odeur de solvant, ce qui préserve votre santé et l'environnement. Garanti 15 ans* de bonne tenue.</p>
Application	<p>Les supports seront parfaitement propres et cohérents. Respecter l'ensemble des recommandations de mise en œuvre est primordial. Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation. Sur matériaux bruts, appliquer la peinture en 2 couches dont la première diluée à 10% d'eau, afin de bien pénétrer le support. Le rendement peut varier en fonction du support et du mode d'application. Outils : pinceau, rouleau ou pistolet professionnel. Séchage rapide : sec au toucher en 1 heure 2ème couche : 5 heures Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.</p>
Recommandation	<p>La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène. Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, par temps sec, stable et non venteux. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), sur supports gelés ou en cas de risque de pluie. Traiter impérativement les moisissures, les verdissures et les lichens avec un ANTI VERDISSURES Oxi. Nettoyer la façade à l'eau froide à l'aide d'un jet ou d'un nettoyeur haute pression (<60 bars) pour éliminer les traces de salissures, encrassement... Laisser sécher 24 heures minimum avant de peindre la façade. Sur supports anciens : supprimer les anciennes peintures, revêtements ou particules non adhérentes par ponçage, grattage ou sablage... Sur supports neufs ou bruts : les bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée ou de notre SHAMPOOING CIMENT Oxi, suivi d'un rinçage parfait. Les fonds farinants ou très abimés seront traités avec notre FIXATEUR RESTRUCTURANT Oxi. Reboucher avec un enduit extérieur les trous et les fissures. Application déconseillée sur les revêtements semi épais et revêtements d'imperméabilités. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Craint le gel au stockage.</p>
Sécurité	<p>Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.</p>
Date d'édition	<p>Juin 2017</p>

Caractéristiques techniques

Nature	À base de résines Siloxane
Densité	1,52 ± 0,02 à 25°C selon teintes
Aspect	Satin
Odeur	Faible odeur
Temps de séchage	Sec au toucher : 1 heure Seconde couche : 5 heures
Rendement	8 m ² au litre
Nettoyage des outils	Eau savonneuse
Matériel d'application	Pinceau, rouleau ou pistolet professionnel
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/L (2010). Ce produit contient au max. 25 g/L de COV.

Conditionnements

10 L

Teintes

	Blanc		Ton Pierre		Meulière		Basalte
---	-------	---	------------	---	----------	---	---------

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage	Garantie*
Extérieur	Pinceau, rouleau ou pistolet professionnel	1 heure	Eau savonneuse	15 ans

* La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises Durieu S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
FDS disponible sur notre site (voir ci-dessous)

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**