

PRODUIT TOITURES



HYDROFUGE COLORÉ

Description	<p>HYDROFUGE COLORÉ est un revêtement de protection et de décoration semi-transparent pour les toits. Permet de redonner un aspect neuf à votre toiture. Rend la surface hautement hydrophobe afin de réduire l'absorption d'eau et de protéger les tuiles de l'humidité. HYDROFUGE COLORÉ pénètre profondément dans la tuile et repousse l'eau (effet perlant). Ses fonctions Hydrofuge et Oléofuge permettent de rendre vos toits autonettoyants et anti-poussières. Elles ralentissent l'encrassement des toitures, limitent le développement des verdissures et évitent les dégâts liés aux intempéries: pluie, gel, dégel, soleil...</p> <p>HYDROFUGE COLORÉ s'applique idéalement sur toutes les toitures à base minérale telles que les tuiles béton, les tuiles terre cuite et le fibrociment... Après application, le toit reste parfaitement respirant et microporeux.</p> <p>Par son fort pouvoir de pénétration, HYDROFUGE COLORÉ renforce de manière significative les propriétés mécaniques des toitures. Excellente tenue aux UV. Formule à base d'eau, ce qui préserve votre santé et l'environnement.</p>
Application	<p>Le fond doit être sain, propre et sec.</p> <p>Lessiver, brosser, dépolir le support.</p> <p>Laisser plusieurs jours de séchage après lavage.</p> <p>Supprimer les particules friables, les traces de salpêtre et moisissure.</p> <p>Effectuer le test de la goutte d'eau pour évaluer la porosité du support.</p> <p>Support à faible porosité : prévoir un traitement préalable à l'aide d'une solution acide adaptée suivi d'un rinçage parfait afin d'ouvrir le support.</p> <p>Support à très forte porosité : prévoir une surconsommation de l'HYDROFUGE COLORÉ.</p> <p>Appliquer HYDROFUGE COLORÉ en 1 couche très généreuse (3 à 6m²/l) ou 2 couches frais sur frais en veillant à garnir le support (6 à 8m²/l/couche).</p> <p>Outils : pinceau, rouleau à poils mi-longs ou longs, pulvérisateur basse pression, pistolet Airless.</p> <p>Séchage : sec au toucher : 1 à 2 heures.</p> <p>Séchage complet : 48 heures.</p> <p>Maximum des performances atteint après 5 jours de séchage.</p> <p>Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.</p>
Recommandation	<p>HYDROFUGE COLORÉ est prêt à l'emploi.</p> <p>Ne pas diluer. Bien agiter avant utilisation.</p> <p>Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, hors courant d'air.</p> <p>Traiter impérativement les verdissures et les lichens avec un ANTI VERDISSURES Oxi.</p> <p>Ne pas appliquer sur supports neufs : tuiles, ardoises, fibrociment et peintures, ni sur revêtements bitumeux.</p> <p>Protéger les surfaces non destinées à être recouvertes.</p> <p>Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Craint le gel au stockage.</p>
Sécurité	<p>Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.</p>
Date d'édition	<p>Novembre 2017</p>




Caractéristiques techniques

Nature	À base de résines spécifiques.
Densité	1.04 ± 0,02 à 25°C
Aspect	Satiné
Odeur	Faible odeur
Temps de séchage	Sec au toucher : 1 à 2 heures Séchage complet : 48 heures
Rendement	6 m ² au litre
Nettoyage des outils	Eau savonneuse
Matériel d'application	Pinceau, rouleau ou pulvérisateur basse pression.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/L (2010). Ce produit contient au max. 6 g/L de COV.

Conditionnements

2,5 L - 10 L

Teintes

	Ocre Rouge		Brun		Ardoise
---	------------	---	------	---	---------

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage	Garantie*
Extérieur	Pinceau, rouleau ou pulvérisateur basse pression	1 à 2 heures	Eau savonneuse	3 ans

* La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises Durieu S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
FDS disponible sur notre site (voir ci-dessous)

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70