

PEINTURE FAÇADES



SOUBASSEMENTS ET MURETS

Description	<p>Peinture haute résistance, destinée à embellir et protéger de l'humidité les murets, les piliers, les soubassements, les balustres et les surfaces particulièrement soumises à des remontées capillaires. Grâce à sa formulation à base de résine Siloxane, elle adhère parfaitement sans se fissurer sur matériaux neufs ou anciens : ciments, crépis, briques, enduits grattés et tyroliennes... ainsi que sur anciennes peintures.</p> <p>Microporeuse : elle laisse respirer le mur sans s'écailler et permet à l'humidité de s'échapper. Cette peinture est autonettoyante, elle laisse respirer le support et empêche les supports de s'encrasser.</p> <p>Sa protection anti UV assure une stabilité des couleurs. Très résistante aux agressions extérieures. Garantie 15 ans* de bonne tenue.</p>
Application	<p>Les supports seront parfaitement propres et cohérents.</p> <p>Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial.</p> <p>Cette peinture s'applique au pinceau, à la brosse ou au rouleau, généralement en 1 couche en rénovation. Sur matériaux bruts, appliquer la peinture en 2 couches dont la première diluée à 10% d'eau afin de bien pénétrer le support.</p> <p>Le rendement peut varier en fonction du support et du mode d'application.</p> <p>Séchage rapide : sec au toucher : 30 minutes 2ème couche : 4 heures</p> <p>Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau.</p>
Recommandations	<p>Peinture prête à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.</p> <p>Température d'application : entre 10 et 25°C. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.</p> <p>Traiter impérativement les verdissures et les lichens avec un ANTI VERDISSURES Oxi.</p> <p>Si nettoyage haute pression, laisser sécher 24 heures avant de peindre.</p> <p>Sur supports anciens : supprimer les anciennes peintures non adhérentes par ponçage, grattage ou sablage...</p> <p>Sur supports neufs ou bruts : les bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée ou de notre SHAMPOOING CIMENT Oxi, suivi d'un rinçage parfait.</p> <p>Les fonds dégradés, farinants ou très abimés seront traités avec notre FIXATEUR RESTRUCTURANT Oxi.</p> <p>Bien refermer après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.</p> <p>Craint le gel au stockage.</p>
Sécurité	<p>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p> <p>Conserver le produit après ouverture à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Conserver hors de la portée des enfants. Porter des protections nécessaires (masque, gants). Ne pas respirer les aérosols. Nettoyage des outils à l'eau. Amener l'emballage non utilisé, muni de son étiquette, dans une déchetterie.</p> <p>Évitez le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ne pas jeter les restes de peinture dans l'évier, les toilettes ou la poubelle.</p>
Date d'édition	Juin 2017

Caractéristiques techniques

Nature	À base de siloxane
Densité	1.50 ± 0,02 à 25°C selon teintes
Viscosité	36-42 poises à 25°C selon teintes
Aspect	Satin
Odeur	Sans odeur
Temps de séchage	Sec au toucher : 30 minutes Recouvrable : 4 heures
Rendement	8 m ² au litre
Nettoyage des outils	Eau immédiatement
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/L (2010). Ce produit contient au max 40 g/L de COV.

Précautions d'emploi


Craint le gel au stockage

Teinte

Blanc, Meulière, Ton Pierre, Gris Clair, Rouge

Conditionnement

2,5 L

Destination	Matériel d'application	Température d'application	Séchage	Nettoyage	Garantie	Certification
Extérieur	Pinceau ou rouleau	10-25°C	Sec au toucher : 30 minutes 2 ^{ème} couche : 4 heures	Eau immédiatement	15 ans*	

* La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70