

# LA PISCINE



## PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

<b>Description</b>	PRIMAIRE D'ACCROCHAGE, à base de résines solvantées. Spécialement adapté pour renforcer l'accroche des peintures piscines et bassins d'eau douce. S'utilise facilement sur bétons et ciments bruts et sur anciennes peintures. L'application de ce primaire doit s'effectuer selon des règles précises.
<b>Préparation des supports</b>	<b>Béton - ciment :</b> Afin de préparer au mieux les supports, utiliser notre NETTOYANT PRÉPARATEUR* piscines et bassins afin que les surfaces soient parfaitement propres. Attendre 24 heures avant de commencer à peindre. Sur les bétons et revêtements ciments neufs, utiliser notre SHAMPOOING MATÉRIAUX CONCENTRÉ* afin de neutraliser l'alcalinité du support et lui rendre sa porosité. Les adjuvants d'étanchéité, les hydrofuges et les silicones pour béton sont souvent la cause de défauts d'accrochage. Si de l'eau projetée sur le support perle sans le mouiller ou le marquer, la peinture ne pourra pas s'y accrocher. Il faudra alors réaliser à nouveau un nettoyage avec notre SHAMPOOING MATÉRIAUX CONCENTRÉ*. Renouveler l'opération jusqu'à ce que l'eau projetée soit absorbée par le support. Une fois le nettoyage effectué, rincer abondamment et soigneusement à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Laisser sécher plusieurs jours avant application du PRIMAIRE D'ACCROCHAGE. L'application de notre PRIMAIRE D'ACCROCHAGE piscines et bassins est impératif avant la finition PISCINES ET BASSINS*. Laisser sécher 8 heures avant d'appliquer la finition PISCINES & BASSINS*.  <b>Anciennes peintures :</b> Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou lavage. Supprimer les parties brillantes par ponçage rigoureux. Les anciennes peintures seront parfaitement dépolies afin d'assurer une adhérence optimale. Brosser et nettoyer votre fond et vos parois avec notre NETTOYANT PRÉPARATEUR*. Rincer soigneusement. Autre possibilité : décaper complètement jusqu'au support brut d'origine Attendre 24 heures avant de commencer à peindre. L'application de notre PRIMAIRE D'ACCROCHAGE piscines et bassins est impératif avant la finition PISCINES ET BASSINS*. Laisser sécher 8 heures avant d'appliquer la finition PISCINES & BASSINS*.
<b>Application</b>	Les supports seront parfaitement propres, secs et dépoussiérés. Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial. PRIMAIRE D'ACCROCHAGE s'applique facilement à la brosse large ou au rouleau en 1 couche.
<b>Précautions d'emploi</b>	Bien mélanger avant et pendant l'emploi. Ne pas diluer. Le pistolet n'est pas un outil adapté pour un bon accrochage. Le rouleau permet de bien garnir les supports. Respecter impérativement le délai de séchage et de recouvrement. Bien refermer le couvercle après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec. PRIMAIRE D'ACCROCHAGE est non compatible avec les enduits silico-marbreux, les liners, plastiques, polyesters, gelcoats et les peintures bi-composants.
<b>Sécurité</b>	Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
<b>Date d'édition</b>	Novembre 2017

## Caractéristiques techniques

<b>Nature</b>	Revêtement à base de résine solvantée
<b>Densité</b>	1,38 ± 0,02 à 25°C
<b>Viscosité</b>	25–30 poises à 25°C
<b>Aspect</b>	Mat
<b>Odeur</b>	Solvant
<b>Temps de séchage</b>	Sec au toucher : 3 heures Recouvrable : Après 8 heures et avant 24 heures
<b>Conditions d'application</b>	10 à 30°C (pas en plein soleil ou temps humide)
<b>Rendement</b>	6 m <sup>2</sup> au litre (par couche)
<b>Nettoyage des outils</b>	Diluant universel CR10 Oxi ou White-Spirit.
<b>Matériel d'application</b>	Brosse large ou au rouleau (poil mi-long)

## Conditionnements

2,5 L - 10L

## Teinte

Gris clair

<b>Destination</b>	<b>Matériel d'application</b>	<b>Séchage</b>	<b>Nettoyage</b>
Extérieur	Brosse large ou au rouleau (poil mi-long)	3 heures	Diluant universel CR10 Oxi ou White-Spirit.

\* Même fabricant

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.oxi-peintures.com](http://www.oxi-peintures.com)

**Notre département technique  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70**