





## SOUS-COUCHE SC2 CARRELAGE STRATIFIE

*Renforce l'accrochage des finitions*

Destination	Dilution & nettoyage	Séchage	Matériel d'application
			

### Définition :

Sous-couche translucide en phase aqueuse, destinée l'accrochage des peintures ou revêtements décoratifs de finition sur supports lisses spéciaux.

Parfaitement adaptée sur verre, carrelage mural, stratifié, mélaminé, supports plastifiés.

Peut être recouverte avec la plupart des peintures de finitions classiques monocomposante. (Essai préalable en cas de peinture technique).

Destiné à servir de sous couche, elle doit être recouverte d'une finition et n'est pas préconisée pour les sols.

### Préparation des supports :

Supprimer les anciennes peintures ou particules non adhérentes par brossage ou grattage.

Les supports doivent être parfaitement nettoyés par un lessivage énergique suivi d'un rinçage et dégraissés à l'aide d'un solvant puissant (acétone).

Sur les carrelages anciens, un double lessivage est conseillé pour s'assurer que ne puissent subsister des traces d'anciens produits d'entretien (cires, produits brillants, etc...).

Laisser parfaitement sécher le support avant l'application.

Le fait de dépolir les supports par ponçage léger, améliore encore l'accrochage de la sous-couche.

### Application :

Sous couche prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.

S'utilise généralement en une couche très fine, non diluée, au rouleau ou pinceau en tirant bien sur le produit.

Respecter les temps de séchage avant finition.

Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>30° C) ou en plein soleil.

Le support devra être bien sec.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



# SOUS COUCHE

V 1.2  
QFE04-02-18  
Révision 1 du 24.06.09

## Caractéristiques :

NATURE	Revêtement à base de résines acryliques spéciales et de promoteurs d'adhérence.		
DENSITE	1,22 ± 0,02 à 25° C		
VISCOSITE	8 – 11 poises à 25° C		
ASPECT	Translucide		
ODEUR	Sans odeur	<b>Sec au toucher</b>	<b>Recouvrable</b>
TEMPS DE SECHAGE		1 heure 30	8 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-30 °C, humidité maxi : 65%		
RENDEMENT	10 M <sup>2</sup> au litre (1 couche mince bien tirée)		
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau ou rouleau		

## Précautions d'emploi :

Sec et dur au bout de 24 heures  
Craint le gel au stockage.

## Teintes :

Translucide

## Conditionnements :

0,5L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

[accueil@peintures-ox.fr](mailto:accueil@peintures-ox.fr)  
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site