






SOUS-COUCHE UNIVERSELLE ABSOLUE

Adhère sur tous supports

Destination	Dilution & nettoyage	Emission Intérieur	Séchage	Matériel d'application
				

Définition :

Sous couche blanche mat en phase solvantée, destinée à préparer les fonds poreux ou lisses. Facilite l'accrochage des peintures de finition ou de revêtement décoratif. Adhère en intérieur comme en extérieur sur tous types de supports poreux, plâtres, plaques cartonnées, ciments, briques, parpaing, bois anciens, revêtements et anciennes peintures, mais également sur supports lisses, plastique, PVC, cuivre, aluminium, galvanisé, bardage prélaqué, bois comprimé, bois massif, vernis, pâte de verre. Fixe les fonds légèrement farinants. Fort pouvoir couvrant et opacifiant. Peut ensuite être recouverte avec la plupart des peintures et colles classiques aqueuses ou solvantées. Faible odeur. Peut s'appliquer en intérieur comme en extérieur à des températures basses, en ambiance légèrement humide et sur des supports alcalins.

Préparation des supports :

Les supports seront poncés et dépoussiérés, gratter les éventuelles particules non adhérentes et traces de salpêtres. Les ciments et bétons neufs devront avoir au moins un mois de séchage et être parfaitement durs et cohérents. Les joints et enduits de plâtre auront été poncés et parfaitement dépoussiérés. Les fonds désagrégés seront isolés avec notre fixateur PROXYDUR. Pour une accroche renforcée, prévoir un ponçage superficiel pour les supports lisses de types plastiques.

Application :

Sous couche prête à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation. S'applique en intérieur et en extérieur sur fonds propres, sains, secs et dépoussiérés. S'applique au rouleau ou brosse généralement en une couche. Son fort pouvoir couvrant et opacifiant lui permet d'être utilisée en finition mate teintable en deux couches (maxi. 3 % de colorant universel.). Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages. En cas de doute, contacter notre service technique au 03.27.76.60.62.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



SOUS COUCHE

V 1.1
QFE04-02-18
Révision 1 du 07-08-12

Caractéristiques :

NATURE	A base de résines acryliques solvantées		
DENSITE	1.45 +/-0.05 à 25° C		
VISCOSITE	25 poises à 25° C		
ASPECT	Mat		
ODEUR	Faible odeur	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		2 heures	12 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-25 °C, humidité maxi : 65%		
RENDEMENT	7 à 10 M ² au litre (support lisse) 4 à 7 M ² au litre (support poreux)		
NETTOYAGE DES OUTILS	White spirit		
MATERIEL D'APPLICATION	Rouleau et brosse		

Précautions d'emploi :

Mélanger parfaitement avant application
Ne protège pas les métaux
Ne pas recouvrir par des peintures bi-composants solvantées ou carrosserie.
Stocker à l'abri de la chaleur et de la lumière.

Teintes :

Blanc mat

Conditionnements :

0.5L 2.5L 5L 10 L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site