





VERNIS PROTECTION

Pour métaux et peintures métalliques

Destination	Dilution & nettoyage	Séchage	Matériel d'application
			

Définition :

Vernis brillant incolore destinée à la protection et décoration des métaux peints ou non. S'applique en intérieur ou extérieur sur les peintures à aspect (dorure ...) et directement sur les métaux même rouillés (protège et évite l'oxydation). Donne un fini tendu brillant laqué. Idéal pour protéger et recouvrir dorure, argenture, bronze, peinture cuivre et aluminium de la gamme OX' et en conserver le bel aspect pour longtemps. Renforce la tenue et préserve l'aspect et la teinte des peintures recouverte

Préparation des supports :

Les supports seront propres et secs, parfaitement dégraissés.
Les peintures décoratives à protéger auront plus de 8 jours de séchage.
Sur fer, la rouille très développée sera neutralisée avec notre destructeur de rouille L'EFFICACE puis brossée, un sablage est conseillé si le métal rouillé doit être remis à vif.
Les rouilles légères peuvent être recouvertes directement pour conserver l'aspect rouillé.
Sur galvanisés et métaux non ferreux neufs, un dégraissage à l'acétone sera nécessaire.

Application :

Vernis prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage
S'applique en deux couches au pinceau en diluant la première à 10% diluant universel CR10 ou White spirit, la seconde non diluée.
Utiliser pas des températures comprises entre 10 et 25° C, sans humidité.
Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



SPECIALITES FER

V 1.2
QFE04-02-18
Révision 1 du 13.03.09

Caractéristiques :

NATURE	A base de résines acryliques		
DENSITE	0,88 – 0,90		
VISCOSITE	4 – 5 poises		
ASPECT	Incolore brillant		
ODEUR	Solvant	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		2 heures	12 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-25° C		
RENDEMENT	8 à 10 M ² au litre		
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant universel CR10 ou White spirit (maxi 15%)		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau		

Précautions d'emploi :

Produit inflammable à conserver hors de portée des enfants et de toute source d'ignition
Utiliser dans des zones bien ventilées.

Teintes :

Incolore

Conditionnements :

100ml – 250ml

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site