


MAGNETIQUE

Magnetmaling

Bruksområde	Rengjøring	Utslipp til innemiljø	Tørketid	Påføringsverktøy
 Interiør			 Støvtørr: 1,5 time Andre strøk: 4 timer Overmalbar/brukstørr: 24 timer	 Lakkrulle Pensel

Produktbeskrivelse:

Lysegrå maling som inneholder mikropartikler av metall for å lage oppslagsflater til opphenging av bilder, små gjenstander eller til å lage magnetavler til kontoret, barnerommet, gangen, kjøkkenet....
 Kan påføres innendørs på alle typer umalte-/malte underlag: f.eks. på tre, glass, plast, keramikk, glatt metall og råmetall.
 Velegnet til å lage krittavler ved overmaling av TAVLEMALING (samme leverandør).
 Kan overmales med alle typer malinger.

Forbehandling:

Underlaget skal være rent, tørt og fritt for smuss, fett og løse partikler.
 Underlag med fett må rengjøres med et kraftig egnet løsemiddel (f.eks. aceton).
 Blanke-/høyglansede overflater (særlig plast) må mattes ned og tørkes godt av.
 Bruk rustbeskyttende grunning (Owatrol Olje) som første strøk for å beskytte metaller mot rust.

Påføring:

Bruksklar – skal ikke tynnes
 Underlaget må være helt tørt.
 Omrøres grundig i flere minutter for å blande inn partiklene.
 Påføres med malerpensel eller rulle (kort bust) i to strøk.
 Sørg for at overflaten blir så jevn som mulig.
 Strøkene må være jevnt tykke for å oppnå god magnetkraft.
 Unngå for tykke toppstrøk med andre typer maling (ved overmaling i etterkant) for å bevare magnetkraften.
 Må ikke brukes på oppvarmede overflater (>30 °C) eller i direkte solskinn.
 Brukstørr/overmalbar med andre typer malinger etter 24 timer.

Dette databladet opphever og erstatter alle tidligere datablad for samme produkt. Dets hensikt er å informere kundene om produktets egenskaper. Den oppgitte informasjonen er basert på nåværende kunnskap. Disse opplysningene gir imidlertid ikke individuell informasjon om typen og tilstanden til underlagene som skal males. Vi utvikler oss kontinuerlig, og det er derfor kundens ansvar å ta kontakt med oss for å finne ut om det finnes nyere versjoner av dette databladet før produktet tas i bruk.



KREATIV FRITID

V 1,2
QFE04-02-18
Versjon 3 fra 01.12.12

Vi kan ikke vite hvilke forhold og påføringsmetoder som er brukt for våre produkter, og vi kan derfor ikke holdes ansvarlig hvis retningslinjene i dette dokumentet eller på emballasjen ikke er fulgt.

Tekniske Data:

TYPE	Basert på spesiell akrylharpiks og mikropartikler av metall
TETTHET	2,16–2,30 ± 0,02 ved 25 °C
VISKOSITET	50–70 poise ved 25 °C
UTSEENDE	Matt
LUKT	Luktfri
TØRKETID	Støvtørr: 1,5 timer Overmalbar andre strøk: 4 timer Brukstørr/overmalbar: 24 timer (overmaling med andre malingstyper)
PÅFØRINGSTEMPERATUR	10–30 °C, maks. luftfuktighet: 65 %
FORBRUK	2–3 m ² per liter (per strøk)
RENGJØRING AV VERKTØY	Med vann, umiddelbart
PÅFØRINGSVERKTØY	Malerpensel av god kvalitet eller tynn lakkrolle

Forholdsregler for bruk:

Omrøres godt før påføring
Oppbevares utilgjengelig for barn
Må oppbevares frostfritt.

Farge:

Lysegrå

Emballasje:

250 ml

Dette databladet opphever og erstatter alle tidligere datablad for samme produkt. Dets hensikt er å informere kundene om produktets egenskaper. Den oppgitte informasjonen er basert på nåværende kunnskap. Disse opplysningene gir imidlertid ikke individuell informasjon om typen og tilstanden til underlagene som skal males. Vi utvikler oss kontinuerlig, og det er derfor kundens ansvar å ta kontakt med oss for å finne ut om det finnes nyere versjoner av dette databladet før produktet tas i bruk.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

Sikkerhetsdatablad finnes på
våre websider