



BITUME ÉTANCHE

SOLUTION EXTÉRIEURE ÉTANCHÉITÉ

PROPRIÉTÉS

- Forme une membrane totalement étanche et élastique qui résiste aux mouvements légers des supports.
- Permet de créer ou de renforcer une étanchéité sur des surfaces importantes.
- Prolonge la vie des gouttières et chéneaux en rectifiant les fuites mineures.
- Limite les infiltrations.

DESCRIPTION

BITUME ÉTANCHE est un revêtement noir semi-fluide destiné à étanchéifier les toitures horizontales, terrasses et toits plats.

Il permet également de rénover et régénérer les anciens revêtements bitumineux.

FINITION

Noir satin

FORMAT

0,5 L / 2,5 L

USAGE

Extérieur



Édité le 30/04/2024

*La tenue couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 9c selon NF 36-005
Nature	À base de bitumes, d'adjuvants spéciaux
Solvant	White-Spirit
Densité à 25°C	1.05 ± 0.05
Viscosité à 25°C	200 poises
Point éclair	23°C <PE< 55°C
Supports d'application	Toitures horizontales, toitures terrasses non circulables, gouttières / chéneaux, revêtements anciens bitumineux, ou multicouches
Rendement	4 m ² par litre selon de degré d'étanchéité
Séchage	Sec au toucher : 4 heures Recouvrable : 12 heures
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau
Nettoyage des outils	Diluant universels CR10* Oxi ou White-Spirit
Dilution	Uniquement en 1 ^{ère} couche avec le Diluant universel CR10* Oxi
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 280 g/l de COV.

RECOMMANDATIONS

- Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.
- Les températures d'application sont comprises entre 15 et 35°C.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) en cas de risque de pluie ou d'humidité.
- **BITUME ÉTANCHE ne peut pas être appliqué au pistolet.**
- En cas de nettoyage à la haute pression ou de pluie, laisser sécher 48 heures avant d'appliquer BITUME ÉTANCHE.
- Les verdissures seront traitées avec nos antiverdissures Oxi.
- Sur supports anciens, supprimer les anciennes peintures non adhérentes par grattage, brossage...
- Les ciments et bétons neufs devront avoir au moins un mois de séchage et être parfaitement durs et cohérents. Leur alcalinité sera traitée avec notre SHAMPOOING SOL* Oxi.

APPLICATION

- Bien protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter.
- Prévoir 2 ou 3 couches selon le degré d'étanchéité recherché.
- La première couche sert d'impression et doit être diluée à 20% de Diluant universel CR10* Oxi. Les couches suivantes seront appliquées en badigeonnant grassement à la brosse ou au rouleau sans dilution.
- Le BITUME ÉTANCHE est recouvrable par des revêtements d'étanchéité bitumeux et souples.
- Les fissures importantes (+ de 5 mm) seront rebouchées avec le MASTIC BUTUME* Oxi. Un pontage avec une armature polyester non tissé noyée entre deux couches permet de renforcer la membrane. Il est également possible de disposer une toile de renfort entre deux couches. Nous consulter.
- Le BITUME ÉTANCHE est un produit d'étanchéité, en aucun cas il n'empêchera l'évolution ou l'élargissement d'une fissure si la cause de celle-ci n'est pas résolue préalablement.
- Il est possible de saupoudrer un sable sur le BITUME ÉTANCHE non sec afin de réduire l'effet de brillance induite par ce dernier (balayage du sable en surplus après 48h minimum).

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 30/04/2024.**

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70