



PEINTURE DIRECT SUR TOITS - ACRYTOL

SOLUTION EXTÉRIEURE TOITURES

PROPRIÉTÉS

- Embellit et protège les toitures.
- Imperméable et hydrofuge.
- Microporeuse, elle laisse respirer le support.

DESCRIPTION

ACRYTOL est une peinture acrylique satinée destinée à la protection des toitures.

Elle s'applique sur tous supports et matériaux de toiture poreux.

FINITION

Satin

FORMAT

2,5L/10L

USAGE

Extérieur



Édité le 12/06/2024

*La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci est appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2 selon NFT36-005
Nature	Peinture à base de résines acryliques souples et d'HYDROPLIOLITE®
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.32 ± 0.05 selon les teintes
Viscosité à 25°C	16 - 21 cP
Point éclair	Non classé inflammable
pH	8-9
Supports d'application	Tuiles bétons, terre cuite, tôles fibre-ciment
Rendement	5 à 8 m ² par litre et par couche
Séchage	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : 4 heures
Matériel d'application	Pinceau, brosse, rouleau, pistolet airless
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient max. 20 g/l de COV

TEINTES



Rouge



Rouge brun



Brun



Ardoise foncée



Ocre rouge

RECOMMANDATIONS

- Bien mélanger avant utilisation. S'applique sur support parfaitement propre et sec.
- Température d'application : entre 10 et 25°C. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- Si nettoyage à la haute pression ou en cas de pluie, laisser sécher 48 heures avant de peindre.
- Traiter impérativement les verdissures, lichens avec nos ANTI VERDISSURES* Oxi.
- Sur supports récents : sur béton, neutraliser l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée ou de notre SHAMPOOING SOL Oxi*, suivi d'un rinçage parfait.
- Sur support métallique : utiliser le FIXATEUR TOITURES ABSOLUE Oxi*.
- Sur galvanisés : utiliser notre sous-couche GALVA PLASTIQUE SC3 Oxi*.
- Sur supports anciens : supprimer les anciennes peintures non adhérentes par grattage, brosseage...
- Sur supports désagrégés ou friables : appliquer après préparation notre FIXATEUR TOITURES ABSOLUE Oxi*.
- Sur ardoises fibre-ciment et tuiles béton : l'application de notre FIXATEUR TOITURES ABSOLUE Oxi* est impérative pour l'obtention de la garantie.
- Support naturel : nous contacter.
- Support corrodé : nous contacter.
- Les pentes de toit doivent être supérieures à 5%.
- ACRYTOL ne peut pas s'appliquer sur les supports souples ou bitumeux.
- S'assurer que le support n'est pas hydrofugé. En cas de doute, nous contacter.
- Ne pas appliquer sur des toitures neuves (moins de 5 ans) sinon nous consulter.

APPLICATION

- Le support devra être parfaitement propre, sain, dur, sec, dépoussiéré, dérouillé et exempt de verdissures. Eliminer les particules de rouille existantes par grattage, ponçage, sablage.
- L'ACRYTOL s'applique en 2 couches au pinceau, à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
- Pour une protection optimale, les supports non peints ainsi que les supports très poreux (particulièrement absorbant) devront recevoir au minimum 2 couches fines après le primaire. Recouvrement après 4h et avant 48h. si la seconde couche ne peut pas être appliquée sous 48h, prévoir un nettoyage avant de passer la seconde couche.
- Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.
- Veiller à tenir compte de la géométrie du support lors de l'application. Au pistolet, orienter votre jet de fixateur de manière à imprégner de manière homogène l'ensemble de la surface.
- Sur support à forte géométrie, éviter les applications au rouleau ou finir les zones difficiles d'accès au pinceau.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 12/06/2024.**

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70