



# ANTI-ALGUES ROUGES

## SOLUTION EXTÉRIEURE ANTI-VERDISSURES

### PROPRIÉTÉS

- Son large spectre d'action lui permet de cibler ces types de champignons sur lesquels les anti-verdissures standards n'ont qu'une moindre efficacité.
- N'altère ni les supports, ni les métaux non ferreux (galva, zinc), ni les peintures.
- Biodégradable à 94%, il est sans javel, ni acide.

### DESCRIPTION

ANTI-ALGUES ROUGES est destiné à détruire les algues rouges. Ce type de micro-organisme se développe sous forme de traces rougeâtres et nécessite une formule spécifique.

Ces algues sont facilement identifiables par leur forme en « comète » et leur couleur rougeâtre à marron.

**FINITION**  
NC

**FORMAT**  
5L

**USAGE**  
Extérieur

Édité le 06/05/2022

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Solvant</b>	Eau
<b>Densité à 25°C</b>	1.0 ± 0.02
<b>Point éclair</b>	Non classé inflammable
<b>pH</b>	7 - 8
<b>Supports d'application</b>	Enduits minéraux, enduits de ciment, bétons, crépis
<b>Rendement</b>	5 m <sup>2</sup> par litre
<b>Séchage</b>	48h sans vent ni risque de pluie
<b>Matériel d'application</b>	Pulvérisation, brosse, balai
<b>Nettoyage des outils</b>	Immédiatement à l'eau savonneuse
<b>Dilution</b>	Ne pas diluer, prêt à l'emploi
<b>Stockage</b>	Minimum 5 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## RECOMMANDATIONS

- L'algue rouge a besoin d'eau pour se développer. C'est pourquoi vous les trouverez principalement sur les façades peu ensoleillées et sur le haut des murs, au niveau du toit et des gouttières, là où les égouttements d'eau sont les plus importants.
- Température d'application : entre 10 et 25°C.
- Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou sur supports gelés, par temps pluvieux, humide ou par vent fort. Les meilleurs résultats sont obtenus au printemps et en été.
- Lors du traitement éviter le ruissellement vers les ruisseaux, étangs, puits, mares...
- Mise en peinture possible 48 heures après traitement sur support propre après destruction totale des algues.

## APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi. Agiter avant usage.
- Protéger la végétation environnant la surface à traiter.
- S'applique facilement sur le support, par badigeonnage ou pulvérisation avec une brosse ou un pulvérisateur en cherchant à bien imprégner les algues et le support.
- La plupart du temps l'algues rouge se développe en comète à partir d'un point source, insister sur ce point source lors du traitement pour en améliorer l'efficacité.
- Laisser agir minimum 48 heures.
- Il est possible que des coulures colorées apparaissent. Lors du brossage, le support se teinte légèrement et temporairement.

## SÉCURITÉ

UTILISATION : TP10.

Substances actives : composés de l'ion ammonium quaternaire, benzyl en C12-C16, alkyldiméthyles, chlorures: 47.76g/kg (CAS 68424-85-1), 2-octyl-2H-isothiazole-3-one: 0.45g/kg (CAS 26530-20-1).

N° enregistrement à l'inventaire biocide : 49753.

Type de préparation : liquide.

Conserver hors de la portée des enfants.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

Délai d'apparition de l'effet biocide : quelques jours.

Durée d'action de l'effet biocide et intervalle à respecter entre les applications : 6 mois.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 06/05/2022.**

---

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
**oxi-peintures.com**

Notre département technique  
répond à vos questions au

**+33 (0)1 60 86 48 70**