



DÉCRASSANT MULTI-USAGES

SOLUTION EXTÉRIEURE PRÉPARATION EXTÉRIEURE

PROPRIÉTÉS

- Formule hyper concentrée pour un effet rapide avec un minimum d'effort, sans brossage.
- Nettoie sans altérer.

DESCRIPTION

DÉCRASSANT MULTI-USAGES ABSOLUE est un dégraissant très concentré d'une efficacité absolue sur matériels, moteurs, véhicules, façade, sols, murs...

Il s'utilise facilement sur bétons, ciments, plastiques, briques, plastiques, métaux (sauf aluminium).
Dégraissant sans solvant et sans acide.

FINITION
NC

FORMAT
1L /5L

USAGE
Extérieur

Édité le 20/06/2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	A base de soude
Densité à 25°C	1,08 ± 0,02
Point éclair	Non classé inflammable.
PH	13
Supports d'application	Bétons, ciments, plastiques, briques, métaux
Rendement	3 m² par litre dilué
Matériel d'application	Brosse, pulvérisateur
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Diluer à l'eau selon le besoin voir ci-après
Stockage	Minimum 1 an en emballage d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Non applicable

RECOMMANDATIONS

- Produit concentré. Suivre les dilutions recommandées.
- Utiliser des gants.
- Protéger les parties qui ne seront pas traitées.
- Les températures d'application sont comprises entre 10°C et 25°C.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds (plein soleil).
- Lors d'une application au pulvérisateur, incorporer la dose de DÉCRASSANT MULTI-USAGES ABSOLUE souhaitée et compléter en eau afin d'obtenir un mélange homogène.
- Bien refermer le bidon après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.

APPLICATION

- Selon l'état des supports, diluer le DÉCRASSANT MULTI-USAGES ABSOLUE à raison de :
 - 1L de DÉCRASSANT MULTI-USAGES ABSOLUE pour 20L d'eau pour les supports encrassés.
 - 1L de DÉCRASSANT MULTI-USAGES ABSOLUE pour 10L d'eau pour les supports très encrassés.
- Pour la dilution, prévoir un contenant suffisamment grand pour recevoir la totalité du volume final souhaité.
- Commencer par ajouter la moitié du volume d'eau nécessaire à la dilution. Ajouter par-dessus le DÉCRASSANT MULTI-USAGES ABSOLUE. Compléter avec le reste de l'eau.
- Bien homogénéiser le mélange avant utilisation.
- Appliquer sur le support et laisser agir 10 minutes.
- Rincer soigneusement au nettoyeur haute pression.

SÉCURITÉ

Contient :

- hydroxyde de sodium

Étiquetage des détergents selon le Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006 :

- moins de 5% : agents de surface anioniques
- moins de 5% : agents de surface amphotères
- moins de 5% : agents de surface non ioniques
- moins de 5% : EDTA et sels

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

Ne pas abandonner dans la nature.

Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 20/06/2024.**

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70