



# ENLÈVE VOILE CIMENT

## SOLUTION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE PRÉPARATION DES SUPPORTS

### PROPRIÉTÉS

- Permet de remettre en état un carrelage lors d'une fin de chantier.
- Supprime les traces d'oxydation.
- Formule concentrée.

### DESCRIPTION

ENLÈVE VOILE CIMENT est destiné à nettoyer sans risque tous types de carrelage après la pose. Il respecte les joints et n'altère pas la surface traitée. Il élimine parfaitement les traces de laitance ou de salpêtre.

**FINITION**  
NC

**FORMAT**  
1L

**USAGE**  
Intérieur  
Extérieur

Édité le 04/07/2024

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Nature</b>	Acide phosphorique avec tensioactif
<b>Densité à 25°C</b>	1,05 ± 0,05
<b>pH</b>	1,5 à 1,9
<b>Supports d'application</b>	Carrelage
<b>Rendement</b>	20 à 50 m <sup>2</sup> par litre selon dilution
<b>Matériel d'application</b>	Balai et serpillère
<b>Nettoyage des outils</b>	Immédiatement à l'eau savonneuse
<b>Dilution</b>	1L de produit pour 4 à 5 litres d'eau
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## RECOMMANDATIONS

- Le produit est concentré, bien suivre les dilutions recommandées. Lors de la dilution, verser l'eau en premier et ajouter l'élève voile ciment.
- Protéger du contact les chromes et les métaux.
- Nettoyer immédiatement les éclaboussures.
- Ne pas traiter plus de 10 m<sup>2</sup> à la fois.
- Ne pas mélanger à un produit type eau de javel et ne pas utiliser sur des supports sensibles aux acides tels que marbres, pierres calcaires ou carreaux de ciment.
- Ne pas utiliser sur les textiles.
- En cas de doute, effectuer un essai préalable sur une surface la moins visible.

## APPLICATION

- Diluer 1 litre de produit pour 4 à 5 litres d'eau selon l'importance des incrustations à détruire.
- Mouiller préalablement la surface à décaper.
- Appliquer le produit dilué au balai brosse et laisser agir 5 à 10 minutes.
- Rincer à l'eau claire en renouvelant fréquemment l'eau de rinçage.
- Répéter l'opération si nécessaire.

## SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

Ne pas abandonner dans la nature.

Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 04/07/2024.**

---

Oxi est une marque

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur  
**oxi-peintures.com**

Notre département technique  
répond à vos questions au

**+33 (0)1 60 86 48 70**