



# PEINTURE FAÇADE 2 EN 1

## SOLUTION EXTÉRIEURE FAÇADES

### PROPRIÉTÉS

- Ne nécessite pas de sous-couche.
- Excellente adhérence même sur les fonds difficiles.
- Microporeuse, elle laisse respirer le support.
- Extrêmement résistance aux conditions climatiques.
- Faible odeur.

### DESCRIPTION

La peinture FAÇADE 2 EN 1 est à base de résine Hydropliolite®, spécialement conçue pour la rénovation et la protection de tous les supports de façades neufs ou anciens, peints ou non, lisses, talochés, structurés, rugueux et irréguliers.

La formule 2 en 1 de cette peinture comprend la sous-couche et la finition, cela permet une plus grande facilité d'emploi.

**FINITION**  
Mat

**FORMAT**  
10L

**USAGE**  
Extérieur

Édité le 23/06/2022

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Classification</b>         | Famille I classe 7b2 selon NFT 36-005  |
| <b>Nature</b>                 | Peinture à base de résines Hydropliolite®  |
| <b>Solvant</b>                | Eau  |
| <b>Densité à 25°C</b>         | 1.53 ±0.05   |
| <b>Viscosité</b>              | 210-250 mPa.s-1  |
| <b>Point éclair</b>           | Non classé inflammable   |
| <b>pH</b>                     | 8-9  |
| <b>Supports d'application</b> | Briques, parpaings, ciments, crépis, bétons cellulaires, enduits minéraux  |
| <b>Rendement</b>              | 8 m <sup>2</sup> par litre et par couche   |
| <b>Séchage</b>                | Sec au toucher : 1 heure<br>Recouvrable : après 5 heures<br>Sec et dur : 24 heures.                                  |
| <b>Matériel d'application</b> | Pinceau, rouleau ou pistolet   |
| <b>Nettoyage des outils</b>   | Immédiatement à l'eau savonneuse   |
| <b>Dilution</b>               | Prêt à l'emploi  |
| <b>Stockage</b>               | Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine.<br>Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées. |
| <b>COV</b>                    | Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010). Ce produit contient max. 30 g/l de COV                  |

## TEINTES



Blanc



Ton pierre



Anthracite - RAL 7016

## RECOMMANDATIONS

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, par temps sec et non venteux.
- L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) sur supports gelés ou en cas de risque de pluie.
- Attention au point de rosée. Ne pas appliquer sur des murs dont la température est bien plus fraîche que l'air ambiant.
- Traiter impérativement les verdissures et lichens avec nos antiverdissures Oxi.
- Sur supports anciens, supprimer les anciennes peintures non adhérentes par grattage, ponçage.
- Sur fonds farinants, nous consulter.
- Les ciments neufs ou bruts devront avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide de notre SHAMPOOING SOL Oxi\*.
- Un examen minutieux de la façade à peindre est capital pour l'exécution de travaux réussis.
- Reboucher avec un enduit extérieur les trous et fissures.
- **L'application de FAÇADE 2 EN 1 est fortement déconseillée sur les revêtements semi-épais et revêtements d'imperméabilité.**
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Craint le gel et les fortes chaleurs au stockage.

## APPLICATION

- Le support doit être sain, cohérent propre, sec et dépolvé.
- En cas de lavage, laisser sécher au moins 24 heures.
- Bien protéger toutes les zones non destinées à être peintes. En cas d'application au pistolet, prévoir une zone de 1 à 2 m derrière l'applicateur pour limiter les risques de tâche par brouillard.
- Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation.
- Sur matériaux bruts, appliquer la peinture en 2 couches donc la première diluée à 10% d'eau afin de bien pénétrer le support. Mélanger longuement pour homogénéiser. La seconde couche se fera avec un produit non dilué.
- Adapter le rouleau au support destiné à être peint. Pour les supports à forts reliefs privilégier plutôt des rouleaux à poils longs (14 mm à 18 mm) pour des supports plus lisses, un rouleau de 12mm à 14 mm spécial façade conviendra.
- Charger le rouleau, homogénéiser la quantité de peinture prélevée en faisant rouler le rouleau sur le couvercle du seau, sur le fond d'un bac d'application ou à défaut en déchargeant le rouleau sur une petite surface de la zone d'application.
- Appliquer en petite zone en 2 passes croisées. Faites chevaucher les zones d'application d'1/3 de rouleau environ.
- Le séchage complet qui permet d'obtenir les qualités définitives du produit est obtenu au bout de 10 jours environ.

\*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site [oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide.

Ne pas abandonner dans la nature.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 20/06/2022.**

---

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
**[oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com)**

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**