



# PEINTURE FERRONNERIE

## SOLUTION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE FER

### PROPRIÉTÉS

- Grande adhérence sur métal, y compris sur les points de soudure.
- Finition couvrante pour uniformiser la teinte de l'ouvrage.
- Permet de protéger un objet de ferronnerie neuf ou de rénover un plus ancien.

### DESCRIPTION

La peinture FERRONNERIE est destinée à la protection et la décoration des métaux contre l'apparition de la rouille et de l'oxydation.

C'est une peinture antirouille de haute qualité, formant un film dur, résistant, lisse et tendu.

<b>FINITION</b>	<b>FORMAT</b>	<b>USAGE</b>
Noir extra mat Noir velours	100ML/250ML 0,5L	Intérieur Extérieur



Édité le 20/06/2024

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

\*\*La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci est appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille I classe 4a
<b>Nature</b>	À base de résines glycérophtaliques et pigments inhibiteurs de corrosion
<b>Solvant</b>	White-spirit
<b>Densité à 25°C</b>	1.42 ± 0.05
<b>Viscosité à 25°C</b>	6 à 9 poises
<b>Point éclair</b>	>60°C
<b>Brillance à 60°</b>	Noir mat <5      Noir velours : 5-15
<b>Supports d'application</b>	Tôles, portails, grilles, portiques, mobiliers de jardin, objets décoratifs, accessoires anciens...
<b>Rendement</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> par litre et par couche
<b>Séchage</b>	Sec au toucher : 8 heures - Recouvrable : après 24 heures
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau ou pistolet
<b>Nettoyage des outils</b>	Diluant Universel CR10 Oxi* ou White-spirit
<b>Dilution</b>	Ne pas diluer
<b>Stockage</b>	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 340 g/l de COV

## RECOMMANDATIONS

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, par temps sec et non venteux.
- L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) sur supports gelés ou en cas de risque de pluie.
- Sur les anciennes peintures, prévoir un ponçage au papier de verre grain 320 puis dépolir.
- Sur support neuf ou non peint, veiller à bien dégraisser avant application. Dépolir également les points de soudure s'il y en a.
- Les parties fortement rouillées seront traitées avec le DESTRUCTEUR DE ROUILLE Oxi\*\*\*

## APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec et dépoli.
- Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation.
- Sur les supports non peints, appliquer 2 couches fines de façon régulière et en croisant les passes.

\*\*\*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

Ne pas abandonner dans la nature.

Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 20/06/2024.**

---

Oxi est une marque

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur  
**oxi-peintures.com**

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**