



FIXATEUR RESTRUCTURANT FAÇADES

—
SOLUTION EXTÉRIEURE/INTÉRIEURE
PRIMAIRE

PROPRIÉTÉS

- Fixe les supports désagrégés, les fonds farinant ou friables.
- Microporeux, il laisse respirer les matériaux sans bloquer l'humidité.
- Incolore, il ravive la teinte des briques et des pierres.

DESCRIPTION

Le FIXATEUR RESTRUCTURANT FAÇADES est un primaire incolore à base de nano particules. Il est destiné à pénétrer, durcir en profondeur et renforcer les structures des façades. Il est aussi conseillé sur matériaux neufs où il améliore l'accrochage des peintures et isole de l'alcalinité des matériaux neufs à base de ciment.

Il s'applique facilement en intérieur ou en extérieurs sur tous matériaux poreux de maçonnerie, bois, torchis, briques, enduits, ciments, pierres, plâtres....

Il pourra être recouvert par tous types de peintures et de revêtements.

FINITION

Incolore
ravivant

FORMAT

5 L

USAGE

Extérieur/
Intérieur



Édité le 03/02/2022

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2
Nature	A base de résine acrylique nano-particulaire
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1,00 ± 0,05
Point éclair	Non classé inflammable
PH	6 - 8
Supports d'application	Briques, enduits, plâtres, ciments, pierres, bois
Rendement	4 à 6 m ² au litre selon la porosité du support
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, pistolet ou pulvérisateur
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Séchage	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : 6 heures

Stockage	Minimum 1 an en emballage d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 5 g/l de COV

RECOMMANDATIONS

- Produit prêt à l'emploi. Ne jamais diluer.
- Bien protéger les zones non destinées à être traitées. Bien mélanger avant et pendant l'emploi.
- Les températures d'application sont comprises entre 10°C et 25°C, pas en plein soleil et sans humidité.
- Traiter impérativement les mousses, verdissures et lichens avec un anti verdissure Oxi**.
- Laisser sécher plusieurs jours les supports lavés à haute pression avant d'appliquer ce produit.
- Bien refermer le bidon après utilisation et le conserver dans un endroit frais et sec.
- Craint le gel au stockage.

APPLICATION

- Le support doit être sain, propre et sec.
- Les particules non adhérentes seront éliminées par grattage, brossage, nettoyeur haute pression (à adapter en fonction de l'état du support).
- Ce fixateur s'applique facilement au pinceau, rouleau, pistolet ou pulvérisateur en cherchant à bien imprégner le support. Généralement en deux couches croisées sans laisser sécher la première et sans surcharge (notamment dans les zones et croisement de surface). Éviter à tout prix les coulures.
- Le produit est sec au toucher en 1 heure. Il est recouvrable après 6 heures.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

*Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 03/02/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au

+33 (0)1 60 86 48 70