FIXATEUR TOITURE ABSOLUE

—

SOLUTION EXTÉRIEURE
PRÉPARE & CONSOLIDE

PROPRIÉTÉS

- Permet de durcir et de renforcer les matériaux poreux et anciens.
- Il assure l'accrochage des peintures.
- Microporeux, il laisse respirer les matériaux sans bloquer l'humidité.
- Recouvrable par tous types de peintures monocomposants.

DESCRIPTION

Le FIXATEUR TOITURE ABSOLUE est un primaire incolore à base de nanoparticules.

Il est préconisé afin de consolider les supports désagrégés, poudreux ou friables avant l'application de peinture de finition ou de revêtement d'étanchéité.
Son pouvoir fixant retient les particules et les poussières.

Il est également conseillé sur les matériaux neufs afin d'améliorer l'accrochage des peintures et isoler de l'alcanité des matériaux neufs à base de ciment.
Il est particulièrement recommandé avant mise en peinture des tuiles fibrociment et des tuiles bétons (type Redland).

FINITION	FORMAT	USAGE
NC	2,5L / 10L	Extérieur

Édité le 20/06/2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2 NFT36-005
Nature	A base de résine acrylique nanoparticulaire
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.00 ± 0.05
Point éclair	Non classé inflammable
pH	7 - 8
Supports d'application	Ardoise synthétique, béton, tuiles, fibrociment, plaques ondulées
Rendement	5 à 6 m² au litre maximum par couche
Séchage	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : 6 heures
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, pistolet, pulvérisateur
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 25g/l de COV.

RECOMMANDATIONS

- Laisser sécher plusieurs jours les supports lavés à haute pression avant d'appliquer le produit.
- Prêt à m'emploi. Bien mélanger avant utilisation. Ne jamais diluer.
- Les températures d'application sont comprises entre 10 et 25°C. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés ou en cas de risque de pluie, d'humidité ou avant la dissipation de la rosée ou du blanc-gel.
- Ce primaire a une action fixatrice et non protectrice. Il doit impérativement être recouvert avant d'avoir subi une forte pluie, un gel ou autre forte intempérie.
- Son action consolidatrice ne permet pas de réhabiliter des tuiles en fin de vie.
- Ne convient pas pour une toiture de moins de 5 ans.
- Sur ardoises naturelles, nous contacter.
- Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter (zingueries, fenêtre de toit.)
- Ne convient pas pour les supports bitumineux.

APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec, cohérent et débarrassé des particules non adhérentes par brossage, grattage, nettoyeur haute pression.
- Traiter impérativement les mousses, lichens et verdissures au préalable avec nos produits antiverdissures Oxi*.
- Le FIXATEUR TOITURE ABSOLUE s'applique facilement au pinceau, au rouleau ou au pistolet en cherchant à bien imprégner le support.
- Appliquer en deux couches croisées sans laisser sécher la première. Veiller à tenir compte de la géométrie du support lors de l'application. Au pistolet ou pulvérisateur, orienter votre jet de fixateur de manière à imprégner de manière homogène l'ensemble de la surface.
- Sur support à forte géométrie, éviter les applications au rouleau ou finir les zones difficiles d'accès au pinceau.
- Le produit doit pénétrer le support. Prendre garde à bien imprégner tous les reliefs et aspérités du support.
- Les zones de surdosage devront être corrigées avant recouvrement.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Conserver hors de la portée des enfants.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.
Ne pas abandonner dans la nature. Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 20/06/2024.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70