



LAQUE BATEAU

SOLUTION EXTÉRIEURE

PROPRIÉTÉS

- Excellente durabilité des couleurs aux U.V. et agressions climatiques.
- Tendu parfait brillant pour un entretien et un nettoyage facilité.
- Résistance extrême à l'abrasion, à l'humidité, aux embruns, aux huiles et produits de lavage.
- Souple et très adhérente. Ne craquelle pas.

DESCRIPTION

LAQUE BATEAU est une laque semi-brillante qui permet la rénovation et la décoration des œuvres mortes des bateaux et équipements nautiques. S'applique sur toutes les parties émergées du bateau. LAQUE BATEAU est adaptée sur bois et métal. Elle est idéale en menuiseries, équipements techniques, ponts, cales et machineries.

FINITION

Satin

FORMAT

0,5 L / 2,5 L

USAGE

Extérieur

Édité le 26/06/2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I, Classe 4a selon NFT36-005
Nature	À base de résines glycérophtaliques spéciales et inhibiteurs de corrosion
Solvant	White-Spirit
Densité à 25°C	1.25 +/-0.05 selon teinte
Brillance à 60°	>50
Point éclair	>60°
Supports d'application	Métal et bois
Rendement	8 à 10 m ² au litre par couche
Séchage	Sec au toucher : 4 à 6 heures Seconde couche : 8 heures Sec et dur : 48 à 72 heures
Matériel d'application	Pinceau, rouleau ou pistolet
Dilution	Prêt à l'emploi. 10 - 15% diluant (universel CR10 ou White spirit) en première couche
Nettoyage des outils	Diluant universel CR10 ou White-Spirit immédiatement après utilisation
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/l (2010). Ce produit contient max 350 g/l.

TEINTES



Blanc
RAL
9010



Bleu
RAL
5017



Orange
RAL
2009

RECOMMANDATIONS

- Les supports brillants seront dépolis par ponçage léger.
- Lessiver avec un détergent puis rincer à l'eau douce et laisser sécher.
- Sur bois neuf, il est nécessaire de dépolir la surface par ponçage et de dégraisser les bois exotiques à l'aide d'un solvant (Acétone).
- Les supports en aluminium, acier brut, polyester ou gelcoat seront recouverts d'une sous-couche adaptée.
- Les rouilles et l'oxydation seront brossées, traitées avec notre Destructeur de Rouille Oxi L'EFFICACE* puis recouvertes d'un primaire antirouille protecteur pour une durabilité totale de la réfection.
- Toutes les parties souillées ou grasses seront nettoyées avec un détergent puissant puis parfaitement rincées à l'eau douce.

APPLICATION

- Peinture prête à l'emploi. Bien mélanger avant usage.
- S'utilise sur supports propres, secs, dépoussiérés et parfaitement dégraissés.
- S'applique facilement en 2 couches fines au pinceau, rouleau ou pistolet. La première couche sera diluée à 10 - 15% (Diluant universel CR10* ou White-Spirit) pour une bonne pénétration notamment sur les supports bruts ou non peints.
- Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>25° C), en cas de risque de pluie ou d'humidité nocturne.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

Ne pas abandonner dans la nature.

Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 26/06/2024.**

Oxi est une marque



DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70