



PEINTURE BLANC À RAFRAÎCHIR

SOLUTION INTÉRIEURE MURS ET PLAFONDS

PROPRIÉTÉS

- Masque les imperfections.
- Sans odeur.
- Ne jaunit pas.

DESCRIPTION

Peinture blanche mate destinée à peindre ou à rénover rapidement et facilement les murs et plafonds des chambres, séjours, salles à manger.

FINITION
Blanc mat

FORMAT
3L / 6L

USAGE
Intérieur



Édité le 11/07/2022

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2 selon NF 36-005
Nature	Peinture à base de résines copolymères acryliques
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.70 ± 0.05
Viscosité	150-180 mPa.s-1
Point éclair	Non classé inflammable
pH	8-9
Supports d'application	Plâtres, ciments, plaques cartonnées, pierres, briques, parpaings, crépis...
Rendement	7 à 10 m ² au litre par couche
Séchage	Sec au toucher : 30 minutes Recouvrable : après 4 heures Sec et dur : 24 heures
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, brosse ou pistolet
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 6 g/l de COV

RECOMMANDATIONS

- Peinture prête à l'emploi. Un ajustement avec de l'eau est envisageable pour faciliter l'application ou en première passe sur un support poreux. Ne pas dépasser 10% d'eau.
- Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
- Les ciments et bétons devront avoir plus d'1 mois de séchage (1 mois par tranche de 5 cm d'épaisseur) et être parfaitement durs et cohérents.
- Les joints et enduits plâtre auront été poncés et parfaitement dépoussiérés.
- Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage.
- Dépoussiérer les supports très lisses, les anciennes peintures par léger ponçage.
- Sur les supports spéciaux (plaque de plâtre anti-feu, bois, ...), il est recommandé d'appliquer une sous-couche Oxi appropriée.
- Le support doit être exempt de trace de suie. Si des traces de suie persistent au nettoyage, utiliser un primaire bloqueur de tache adapté.
- Non lavable, non lessivable, éviter les applications dans des zones fréquemment nettoyées ou susceptible de recevoir des projections à nettoyer.

APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré. Le support doit être exempt d'huile ou de graisse. En cas de doute, procéder à un nettoyage du support à l'aide d'un détergeant ou de notre DÉCRASSANT ABSOLUE**.
- Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage ou brossage. Penser à dépoussiérer après cette étape.
- Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation.
- Appliquer chaque couche de façon régulière. Procéder par zone d'environ ¼ de m². Dégager les angles à l'aide d'une brosse à réchampir, puis décharger le rouleau sur la zone et appliquer en croisant les passes. Si la quantité de produit est trop importante, élargir la zone d'application. Conserver la même surface d'application à chaque fois. Attention lorsqu'on applique une peinture blanche sur un fond blanc, il est parfois difficile de voir les zones de manques, une vérification en prenant un peu de recul peut aider).
- Lors d'une application sur bois, privilégier une brosse plutôt qu'un rouleau, sauf en cas de grande surface. Appliquer dans le sens du fil du bois par un mouvement d'aller et retour.
- Pour éviter les coulures, ne pas surcharger le produit.
- En cas de dépassement de la zone à peindre, nettoyer immédiatement sans laisser le temps à la peinture de commencer son séchage.
- BLANC À RAFRAÎCHIR est une peinture monocouche opacifiante, toutefois, pour une protection optimale, les fonds neufs et les matériaux non peints pourront recevoir 2 couches fines. Le recouvrement d'un support de teinte foncé peut également demander 2 couches ou plus de peinture.
- Pour un meilleur rendu, un léger ponçage entre couche pourra être effectué.
-
- Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.
- Lors d'une application en plafond, principalement dans les pièces allongées avec des ouvertures apportant beaucoup de lumière, privilégier le pure blanc mat pour éviter les disparités de brillance visibles en lumière rasante.

**Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 11/07/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70

Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur

oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au

+33 (0)1 60 86 48 70