



PEINTURE DIRECT SOL

SOLUTION INTÉRIEURE - EXTÉRIEURE SOLS

PROPRIÉTÉS

- Microporeuse, elle laisse le support respirer.
- Bonne résistance mécanique et chimique, résistance aux UV.
- Lessivable.

DESCRIPTION

La peinture DIRECT SOL est idéale pour la décoration et la rénovation de vos chambres, halls, garages, trottoirs, escaliers, caves, garages.

Elle convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

FINITION

Satin

FORMAT

0,5L / 2,5L / 10L

USAGE

Intérieur/
Extérieur



Édité le 20/06/2024

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci est appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7B2 selon NFT36-005
Nature	Peinture à base de résines acryliques spéciales
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.28 ± 0.05
Viscosité à 25°C	30-40 poises selon les teintes
Point éclair	Non classé inflammable
pH	8-9
Supports d'application	Ciment, béton, pierre, bois...
Rendement	6 à 8 m ² par litre et par couche
Séchage	Sec au toucher : 2 heures - Recouvrable : 6 heures Traffic léger : 48 heures - Traffic lourd ou intense : 7 jours
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 18g/l de COV

TEINTES



Blanc



Gris clair



Gris foncé

RECOMMANDATIONS

- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, par temps sec et non venteux.
- L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) sur supports gelés ou en cas de risque de pluie.
- Traiter impérativement les verdissures et lichens avec nos antiverdissures Oxi***.
- Les fonds poudreux, dégradés ou désagrégés seront traités avec notre FIXATEUR RESTRUCTURANT Oxi***.
- Sur supports anciens, supprimer les anciennes peintures non adhérentes par grattage et/ou ponçage.
- Sur support déjà peint : dépolir la peinture en place avec un ponçage léger.
- Les ciments neufs ou bruts devront avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide de notre SHAMPOOING SOL Oxi***.
- Les adjuvants et hydrofuges pour béton sont souvent la cause de défauts d'accrochage. Par simple essai, si l'eau projetée sur le support perle dans le marquer ou le mouiller alors la peinture ne pourra pas s'y accrocher. Il faudra dans ce cas réaliser un nettoyage avec une solution acide adaptée ou un sablage complet suivi d'un essai d'accrochage.
- **DIRECT SOL n'est pas compatible sur les peintures époxy ou bicomposant.**
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Craint le gel au stockage.
- Ne convient pas pour les zones de ruissellement important ou d'eau stagnante.
- Ne convient pas au trafic d'engin lourd (chariot élévateur ou camion).

APPLICATION

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Le support doit être sain, propre, exempt de tout corps gras ou hydrocarbure, sec et dépoussiéré.
- Eliminer soigneusement toute partie non adhérente du support.
- La peinture s'applique au pinceau ou au rouleau poils 12 à 14 mm. Le pistolet n'est pas un outil adapté pour le meilleur accrochage.
- Sur support nu : Appliquer une première couche diluée à 10 - 15% d'eau.
- Laisser sécher 6 heures (selon températures et hygrométrie) puis appliquer une seconde couche pure.
- En rénovation, une seule couche non diluée sera suffisante.
- Dans le cas de support hétérogène (parties peintes, enduite type de béton différents, ...) préparer chaque zone comme il convient selon les recommandations précédentes puis effectuer une première passe d'uniformisation avec la peinture direct sol diluée avec 10 à 15%.
- Travailler par petite zone de surface identique ou proche. La zone de travail doit faire au maximum 1m²
- Avant de peindre, homogénéisez la quantité de peinture chargée sur le rouleau en roulant sans trop appuyer sur une plaque d'essorage. Durant l'application, si votre rouleau est trop sec et manque de produit, rechargez sans attendre, un rouleau en manque de produit retire la peinture du support. Dans le cas de rechargement trop fréquent sur la zone de travail, diminuer la taille des prochaines sections d'application.
- Veillez à ce que la mise en peinture de la section adjacente chevauche la précédente sur une largeur d'un demi-rouleau environ.
- Travailler depuis le fond de la pièce en direction de la sortie.

***Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 20/06/2024.**

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur

oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au

+33 (0)1 60 86 48 70