



PEINTURE MAGNÉTIQUE

SOLUTION INTÉRIEURE PEINTURE LUDO-DÉCORATIVE

PROPRIÉTÉS

- Application facile.
- Recouvrable.

DESCRIPTION

Peinture gris foncé permettant de fixer à l'aide d'aimants, des images et des petits objets ou de réaliser des tableaux magnétiques.

Elle s'utilise facilement ou directement sur les murs, les portes, les tableaux ou les pense-bêtes.

La PEINTURE MAGNÉTIQUE est recouvrable par tout type de peinture et notamment notre PEINTURE TABLEAU Oxi**.

FINITION

Gris mat

FORMAT

250ML / 0,5L

USAGE

Intérieur



Édité le 12/07/2022

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2 selon NF 36-005
Nature	Peinture à base de résines acryliques spéciales et de microparticules de métal
Solvant	Eau
Densité à 25°C	2.37 ± 0.05
Brillance 60°	< 2
Viscosité	50-70 poises
Point éclair	Non classé inflammable
pH	8-9
Supports d'application	Bois, plâtre, plaque de plâtre, ciment, carton
Rendement	3 m ² au litre maximum par couche
Séchage	Sec au toucher : 1h30 Seconde couche : après 4 heures Recouvrable : 24 heures
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau laqueur
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Ne pas diluer

Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient max. 5g/l de COV

RECOMMANDATIONS

- Peinture prête à l'emploi. Ne pas diluer. La dilution de la peinture magnétique peut provoquer une diminution de ses propriétés.
- Remuer longuement avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène et de bien répartir les charges magnétiques.
- Continuer de mélanger régulièrement pendant l'application pour homogénéiser les particules.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- Sur les supports neufs ou bruts ou sur supports spéciaux (fer, bois, verre, plastique etc...), appliquer une sous-couche Oxi appropriée.
- La qualité des aimants du commerce est très variable, choisir des aimants de qualité pour tenir des objets lourds ou épais.
- Craint le gel au stockage.

APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec et dépoli. Le support doit être exempt d'huile ou de graisse. En cas de doute, procéder à un nettoyage du support à l'aide d'un détergeant ou de DÉCRASSANT ABSOLUE**
- Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage. Penser à dépolir après cette étape.
- Dépolir les supports très lisses, les anciennes peintures par léger ponçage.
- Privilégier un rouleau à poil suffisamment long pour permettre d'appliquer une quantité de peinture suffisante (rouleau à poil de 14 mm par exemple). Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes. Dégager les angles à l'aide d'une brosse à réchampir, puis décharger le rouleau sur la zone et appliquer en croisant les passes. Si la quantité de produit est trop importante, élargir la zone d'application.
- La PEINTURE MAGNÉTIQUE s'applique en 2 ou 3 couches épaisses non diluées. Il est important de déposer une quantité de peinture suffisante pour que l'effet magnétique soit suffisant. Afin d'affiner l'aspect, il est possible d'égrener au papier de verre entre chaque couche.
- Il est possible de recouvrir cette peinture par une peinture de finition à la couleur de votre choix. Appliquer néanmoins des couches fines afin de conserver la puissance magnétique de la peinture pour aimants. L'épaisseur des couches conditionne la bonne attraction des aimants.

**Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 12/07/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur

oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au

+33 (0)1 60 86 48 70