



PEINTURE RADIATEUR CONVECTEURS ET TUYAUX

SOLUTION INTÉRIEURE

PROPRIÉTÉS

- Jusque 120°C en pointe (chaleur continue ou variante) sans jaunir ni écailler.
- Peinture teintable (3 % maximum de colorant universel) ou en machine à teinter.

DESCRIPTION

Peinture blanche, destinée à la mise en peinture des radiateurs tout en garantissant une résistance à la chaleur.

S'applique facilement directement sans primaire en intérieur sur canalisations, tuyauteries, radiateurs de chauffage central ou convecteurs électriques.

FINITION

Mat satin
brillant

FORMAT

0,5 L / 1,5 L

USAGE

Intérieur



Édité le 08/02/2022

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I Classe 7b2 selon NFT 36-005
Nature	Peinture à base de résine acrylique souples
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.30 ± 0,05 selon aspect
Point éclair	Classé non inflammable
Supports d'application	Canalisations, tuyauteries, radiateurs de chauffage central ou convecteurs électriques
Rendement	7 à 10 m ² au litre par couche
Matériel d'application	Pinceau, rouleau ou pistolet (dilution max 5%)
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Séchage	Sec au toucher : 1 heure 30 Recouvrable : 6 heures
Stockage	Minimum 1 an dans son emballage d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient max. 5g/l de COV.

RECOMMANDATIONS

- Les supports doivent être propres, débarrassés de toutes les particules non adhérentes par brossage, grattage, ponçage.
- Nettoyer, dépoussiérer et dégraisser parfaitement les métaux
- Les supports brillants seront dépolis par ponçage léger, lessivés puis rincés.
- Les rouilles et l'oxydation seront traitées avec notre destructeur de rouille l'EFFICACE*.
- En cas de rouilles développées, un sablage peut s'avérer nécessaire.
- En cas de sablage ou sur fonte brute, il est nécessaire d'appliquer une couche de primaire antirouille MINIMUM* ou préférez la peinture RADIAEUR FONTE ET ACIER*. Nous demander impérativement conseil.

APPLICATION

- Peinture prête à l'emploi, bien remuer avant usage.
- Le support devra être sec.
- S'applique non diluée en 2 couches fines pour un rendu uniforme et une protection optimale.
- Respecter les temps de séchages entre les deux couches. Au-delà de 24 h, poncer légèrement avant nouvelle application.
- Ne pas utiliser sur des surfaces chauffées. Respecter le temps de séchage.
- La remise en température devra être effectuée après 48 heures minimum, avec une montée en température progressive pour une finition et une protection optimum (la mise en température brutale du support peut engendrer le jaunissement et l'écaillage de la peinture).
- Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 08/02/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70