



SC7 BOIS INTÉRIEUR

SOLUTION INTÉRIEURE SOUS-COUCHE

PROPRIÉTÉS

- Masque les défauts du bois avant finition.
- Fort pouvoir couvrant.

DESCRIPTION

La SC7 est une sous-couche blanche destinée à faciliter l'accrochage des peintures sur les bois intérieurs tels que les menuiseries, moulures, portes, mobilier.

Elle peut être recouverte par la plupart des peintures acryliques ou glycérophtaliques monocomposants.

FINITION

Mat

FORMAT

0,5L / 2,5L

USAGE

Intérieur



Édité le 20/06/2022

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 4a/7b2 selon NFT36-005
Nature	Peinture à base de résines acryliques et alkydes émulsifiables
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.51± 0.05
Viscosité à 25°C	240-280 mPa.s-1
Point éclair	Non classée inflammable
pH	8-9
Supports d'application	Toutes essences de bois exceptées chêne, châtaignier, iroko et red cedar
Rendement	6 à 10 m ² par litre et par couche
Séchage	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : après 6 heures Sec et dur 48 heures
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Prêt à l'emploi
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine.

Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 5 g/l de COV

RECOMMANDATIONS

- Sous-couche prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- Les bois exotiques neufs seront dégraissés puis traités avec la SOUS COUCHE UNIVERSELLE ABSOLUE Oxi*.
- Les bois résineux seront préalablement égrenés. Un ressuage important de résine peut provoquer des décrochements de la peinture.
- Les bois peints seront poncés afin d'éliminer au maximum l'ancienne peinture.
- Craint le gel au stockage.
- La présence d'additifs et de colles dans les supports de types agglomérés ou contre-plaqués peuvent induire des phénomènes de refus, de perte d'adhérence ou de tache.

APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré.
- Appliquer 1 couche de SC7 pure ou diluée jusqu'à 10% avec de l'eau pour faciliter l'application et favoriser la pénétration dans les pores du bois ou en cas de bois très absorbant.
- Le bois doit être à moins de 18% d'humidité lors de l'application.
- La sous-couche est prête à l'emploi. Elle s'applique au pinceau ou au rouleau à poil fin à moyen.
- Appliquer 1 première couche de SC7 pure. Il est possible de diluer jusqu'à 10% maximum avec de l'eau pour faciliter l'application et favoriser la pénétration dans les pores du bois ou en cas de bois très absorbant.
- L'application se fait dans le sens du fil du bois. Veiller à corriger les coulures rapidement après leur formation. Procéder à une application longitudinale sans croiser les passes. Attention au surdosage à l'endroit du déchargement du rouleau ou du pinceau.
- Si une dilution a été faite pour l'application de la première couche, il est fortement recommandé de procéder à une seconde couche de produit pur (ou faiblement dilué max 3%). Un léger égrenage au papier de verre grain 200 à 240 entre les 2 couches permet d'éliminer les éventuelles fibres de bois relevées.
- Avant d'appliquer la finition, un léger égrenage au papier de verre grain 200 à 240 entre les 2 couches permet d'éliminer les éventuelles fibres de bois relevées et d'affiner le grain pour un meilleur fini.
- Attendre le séchage complet (sec et dur) avant de recouvrir.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 20/06/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70