



VERNIS PROTECTION

SOLUTION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE SPÉCIALITÉ FER

PROPRIÉTÉS

- Résiste à l'humidité.
- Protège contre la corrosion.

DESCRIPTION

VERNIS PROTECTION est un vernis incolore brillant destiné à la protection et à la décoration des supports peints ou non même rouillés.

Il donne un fini tendu, brillant, laqué et renforce l'aspect et la teinte des peintures recouvertes.

Il est idéal pour recouvrir la gamme de DORURES Oxi**.

FINITION

Incolore brillant

FORMAT100ML
250ML**USAGE**Intérieur
Extérieur

Édité le 04/07/2024

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 4a selon NFT 36-005
Nature	À base de résines alkydes uréthanes
Solvant	White-Spirit
Densité à 25°C	0.88 – 0.90
Viscosité à 25°C	4 à 5 poises
Point éclair	>60°C
Supports d'application	Tout objet en métal brut ou peint
Rendement	10 m ² par litre et par couche
Séchage	Sec au toucher : 4 heures Recouvrable : après 12 heures
Matériel d'application	Pinceau
Nettoyage des outils	Diluant universel CR10 Oxi* ou White-Spirit
Dilution	10% Diluant universel CR10 Oxi* ou White-spirit en première couche
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 450 g/l de COV

RECOMMANDATIONS

- Sur les galvanisés et métaux non ferreux prévoir un dégraissage à l'acétone.
- Sur supports peints récents, attendre 8 jours avant d'appliquer le vernis.
- Sur supports peints anciens, dépolir légèrement la peinture par un ponçage fin.
- Sur les supports peu rouillés, appliquer directement le VERNIS PROTECTION pour un effet déco.
- Sur fer, la rouille très développée sera neutralisée avec notre DESTRUCTEUR DE ROUILLE Oxi**.
- Un support hétérogène avec des variations de porosité peut provoquer des écarts de brillance. Procéder à une application en 3 couches (1ère couche diluée à 10%) pour pallier cela.
- Protège les peintures à effet métal, l'utilisation d'un vernis peut atténuer l'effet visuel « métal ».

APPLICATION

- Les supports doivent être sains, propres, secs, non gras et cohérents.
- Le support doit être soigneusement dépoussiéré.
- Bien mélanger avant et pendant l'application.
- Le VERNIS PROTECTION s'applique en 2 couches. Pour plus de confort à l'application, la première couche peut être diluée avec 10% de Diluant universel CR10 Oxi* ou avec du White-Spirit.
- Ne pas surcharger le produit, appliquer 2 couches fines. S'applique au pinceau, prendre garde aux coulures.
- Pour les angles et zones difficile d'accès, aider le produit à bien mouiller tout le support en tamponnant avec la pointe du pinceau.

**Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

Ne pas abandonner dans la nature.

Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 04/07/2024.**

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au

+33 (0)1 60 86 48 70