

PRÉPARATION DE SUPPORT



DÉCAP'COLLE MOQUETTE

Description	Le DÉCAP'COLLE MOQUETTE est un décapant gélifié utilisé après la dépose pour dissoudre rapidement et retirer sans effort les restes de colle présents sous les moquettes, linos, sols plastiques et fibres naturelles. Il s'utilise également pour dissoudre les traces de peintures récentes sur carrelages et autres supports sauf les supports plastiques.
Application	Verser généreusement DÉCAP'COLLE MOQUETTE directement sur les résidus de colle. Appliquer au pinceau ou à la brosse en recouvrant plus particulièrement les traces à dissoudre. Laisser agir 10 à 15 minutes. Gratter la colle avec une spatule ou un couteau puis aspirer les résidus. Laisser sécher 12 heures avant de coller un nouveau revêtement. Pour nettoyer les outils, gratter les résidus de colle par simple grattage.
Recommandations	Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer. Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C. Ne pas appliquer sur des surfaces surchauffées (en plein soleil) ou en cas de forte humidité ambiante. Travailler dans une pièce ventilée. Ne pas laisser redurcir la colle avant de gratter. Ne pas appliquer sur des supports en plastiques. Le produit peut laisser des traces sur certains bois, faire un essai au préalable. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
Sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site. Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Date d'édition	28/01/21

Caractéristiques techniques

Nature	Solvant avec tensioactif
Densité	0,82 ± 0,02
Aspect	Gélifié
Odeur	Solvant
Temps de séchage	Temps d'action 10 à 15 minutes. Séchage complet après 12 heures
Rendement	5 à 7 m ² par litre
Nettoyage des outils	Supprimer les résidus de colle par simple grattage
Matériel d'application	Pinceau ou brosse

Conditionnement

1L - 5L

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage
Intérieur	Pinceau, brosse	Séchage complet après 12h	Spatule

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Oxi
est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**