



# DILUANT UNIVERSEL CR10

—  
SOLUTION EXTÉRIEURE/INTÉRIEURE

## PROPRIÉTÉS

- Améliore le rendu et l'application des vernis et peintures solvantés.
- Sert de diluant et de nettoyant.

## DESCRIPTION

Le DILUANT UNIVERSEL CR10 permet la dilution entre autres des peintures et vernis glycérophtaliques, alkydes, pliolite®

Il permet également la dilution des vernis noirs à base de brai de houille.

Le DILUANT UNIVERSEL CR10 favorise l'accrochage des peintures et vernis.

**FINITION**  
NC

**FORMAT**  
1L / 5L

**USAGE**  
Intérieur/  
Extérieur

Édité le 17/05/2022

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Nature</b>	Aromatique en C10
<b>Densité à 25°C</b>	0.86 ± 0.01
<b>Viscosité à 25°C</b>	10.5 ±1 seconde CF4
<b>Point éclair</b>	63°C
<b>Séchage</b>	Se référer au temps de séchage de la finition
<b>Dilution</b>	Entre 5 à 15% en volume dans la finition
<b>Stockage</b>	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## RECOMMANDATIONS

- Utiliser dans des zones bien ventilées. L'odeur du diluant peut être inconfortable
- Porter des gants et des lunettes de protection. En cas d'éclaboussure, ne pas conserver sur soi de vêtement imbibé de diluant.
- Ne pas laisser le bidon en plein soleil dans un véhicule soumis à de forte chaleur ou derrière une vitre.

## APPLICATION

- Bien mélanger le DILUANT UNIVERSEL CR10 à la finition selon la dilution souhaitée à l'aide d'une spatule ou d'une règle plate.
- Toute dilution entraîne une modification proportionnelle des propriétés du produit dilué (séchage, couvrant, brillance). Respecter les recommandations de dilution indiquée par le fabricant.
- Dans la mesure du possible utiliser une balance ou verre doseur pour plus de précision sur les quantités à mélanger.
- En cas de doute sur la compatibilité du diluant avec votre produit, effectuer un mélange sur de petite quantité dans un récipient à part ou contacter notre service technique.
- Pour le nettoyage, utiliser un récipient rigide, en verre, en plastique ou en métal. Pour utiliser moins de solvant, procéder au nettoyage le plus rapidement possible après la fin de l'utilisation des outils.
- Pour pérenniser votre matériel, éviter de trop effectuer un nettoyage par trempage, préférer un brossage à l'aide d'un pinceau.
- Si possible sécher à l'aide d'un chiffon sec, non pelucheux. Étendre les chiffons pour permettre leur séchage. Ne pas jeter de chiffons imbibés directement dans une poubelle.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site [oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 17/05/2022.**

---

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
**[oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com)**  
Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**