



GOUDRON BITUMEUX

SOLUTION EXTÉRIEURE ÉTANCHÉITÉ

PROPRIÉTÉS

- Permet de réaliser une protection anti-rouille pour les métaux et anti-acide pour les ciments et bétons.
- Grande résistance au gel et à la pluie.
- Colmate les porosités et petits défauts du support

DESCRIPTION

GOUDRON BITUMEUX est un revêtement utilisé pour la protection extérieure contre l'humidité et la détérioration des éléments enterrés : fondations, murs, conduites en béton, socles, renforts, ...

Produit semi-fluide à base de bitume, il assure une étanchéité à l'air et à l'eau.

FINITION

Noir mat

FORMAT

5L

USAGE

Extérieur

Édité le 03/02/2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I, Classe 9c selon NFT36-005
Nature	À base de liant bitumineux
Solvant	White-Spirit
Densité à 25°C	0.96 +/-0.05
Aspect	Noir
Point éclair	>60°C
Supports d'application	Fondations, murs, conduites en béton, socles, renforts, ...
Rendement	2 à 4 m ² au litre par couche
Séchage	Sec au toucher : 4 heures Seconde couche : 24 heures Enterrement : 48 heures
Matériel d'application	Pinceau, brosse, pistolet
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	Diluant universel ou CR10 Oxi* ou White-Spirit immédiatement après utilisation.
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine non ouvert. Stocker le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 280g/l.

RECOMMANDATIONS

- Le support doit être sain, propre et suffisamment sec (on peut appliquer le produit avec une très légère humidité).
- Supprimer les particules friables par grattage, brossage, ponçage.
- Les supports seront brossés et dépoussiérés, grattés éventuellement pour supprimer toutes les particules non adhérentes.
- Les ciments et bétons devront avoir plus d'un mois de séchage (1 mois par tranche de 5 cm d'épaisseur) et être parfaitement durs et cohérents.
- Les matériaux souillés et trop alcalins seront traités avec notre SHAMPOOING SOL Oxi * puis bien rincés.
- Les rouilles développées seront grattées/brossées et de préférence traitées avec nos destructeurs chimiques de rouille avant application. Selon l'état, un sablage peut s'avérer nécessaire.
- Dégraisser les métaux neufs avec un solvant puissant (acétone).
- Les supports seront brossés et débarrassés des rouilles, souillures, verdissures...
- Les bois immergés ou enterrés seront préalablement traités avec notre produit Oxi TARGOBOIS* en extérieur.

APPLICATION

- Enduit semi-fluide bitumeux prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- Bien remuer avant usage.
- S'applique facilement sur des fonds propres.
- S'utilise à la brosse, pistolet ou au trempé en deux couches au minimum selon la protection recherchée.
- Ne pas utiliser sur des supports surchauffés (> 25°C).
- Sec et dur en 24 h (Séchage largement influencé par la température et l'humidité ambiante).
- Utiliser dans des zones bien ventilées.
- Ne peut être repeint.
- Attendre le séchage avant un éventuel enterrement du support.
-

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

*Produit du même fabricant, consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 03/02/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70