

# SOUS-COUCHES



## MASQUEUR DE TACHES


<b>Description</b>	<p>Sous couche blanche intérieur et extérieur destinée à masquer, bloquer et isoler les taches de gras, d'eau, de nicotine, d'encre (crayon, feutre), de rouille, de noir de fumées et alimentaires (sauce tomate, ketchup, moutarde, mayonnaise).</p> <p>Elle empêche la migration des taches au travers du film de la finition.</p> <p>Excellent pouvoir masquant, elle couvre et opacifie les fonds salis à rénover.</p> <p>Elle uniformise et régularise les fonds neufs absorbants, poreux pour éviter les phénomènes d'embus et de nuancement.</p> <p>Formule opacifiante d'un blanc profond (pas de jaunissement dans le temps).</p> <p>Adhère sans dépolissage ni ponçage sur fonds lisses (alu, galva, inox, ancienne laque et vernis...), sur fonds poreux (plâtres, plaques cartonnées, ciment, briques, béton, parpaings, bois anciens) et sur fonds préparés (revêtements, anciennes peintures, cuivre, acier...).</p> <p>Fixe les fonds légèrement farinants.</p> <p>Offre une finition tendue sans aucun effet de cordage.</p> <p>Accroît le rendement et facilite l'application de la finition.</p> <p>Peut s'utiliser comme primaire anticorrosion sur une rouille de surface légère.</p>
<b>Préparation des supports</b>	<p>Les joints et enduits de plâtres auront été poncés et parfaitement dépoussiérés.</p> <p>Les bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage.</p> <p>Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée suivi d'un rinçage parfait.</p> <p>Les adjuvants pour béton et hydrofuges compromettent le bon accrochage des sous couches ou des peintures. En cas d'incertitude, un essai préalable doit être effectué.</p> <p>En extérieur, laver les supports neufs ou anciens au nettoyeur haute pression puis laisser sécher 24 heures minimum.</p> <p>Ne pas appliquer en extérieur sur façades, parpaings et crépis.</p> <p>Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage.</p> <p>Le support doit être impérativement sain, propre, sec et dépoussiéré.</p>
<b>Application</b>	<p>Produit prêt à l'emploi.</p> <p>Agiter énergiquement l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille de mélange.</p> <p>Appliquer par des températures entre +10°C et 25°C.</p> <p>Ne pas appliquer sur des supports humides, surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.</p> <p>Pulvériser la sous couche sur le support avec une distance d'environ 20 à 30 cm en traitant les surfaces par couches croisées.</p>
<b>Sécurité</b>	<p>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.</p> <p>Tenir hors de portée des enfants.</p> <p>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p> <p>Conserver le produit après ouverture à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.</p>
<b>Date d'édition</b>	16/04/21

## Caractéristiques techniques

<b>Nature du liant</b>	A base de résines acryliques.
<b>Aspect</b>	Blanc mat.
<b>Densité</b>	1,45 ±0,05.
<b>Temps de recouvrement</b>	Sur supports poreux : 1 heure. Sur supports fermés : 2 heures.
<b>Conditions d'application</b>	+5°C à +30°C, hygrométrie relative < à 65%.
<b>Rendement</b>	10 m <sup>2</sup> par litre et par couche soit 2 m <sup>2</sup> environ pour un aérosol de 300 ml (peut varier en fonction de la porosité du support).
<b>Nettoyage des outils</b>	Immédiatement après l'application au White Spirit.
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 750g/L (2010). Ce produit contient au maximum 400 g/L COV.

## Conditionnements

Aérosol 300ml

Destination	Température d'application	Séchage	Nettoyage	Emission dans l'air intérieur (1)
Extérieur Intérieur	10-25°C	Supports poreux : 1h. Supports fermés : 2h.	White Spirit	

- (1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.oxi-peintures.com](http://www.oxi-peintures.com)

*Notre département technique  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70*