

# MULTI-SUPPORTS



## PEINTURE MULTI SUPPORTS TOP 3 +

<p><b>Description</b></p>	<p>Peinture polyvalente destinée à la décoration et la protection de nombreux matériaux bois, fer, PVC, métaux non ferreux, intérieurs et extérieurs. La PEINTURE MULTI SUPPORTS TOP3+ est une formule solvantée composée de résines de qualité supérieure et renforcée grâce à la « RUSTOL Technology ».</p> <p>Sur BOIS, la PEINTURE MULTI SUPPORTS TOP3+ est microporeux et protège de l'humidité, il s'oppose, sans cloquer, au vieillissement et à la dégradation des bois neufs ou anciens : volets, menuiseries, portails, bardages...</p> <p>Sur FERS, la PEINTURE MULTI SUPPORTS TOP3+ est anticorrosion, elle pénètre le métal rouillé pour en chasser l'humidité, il donne une résistance exceptionnelle contre la corrosion : portails, ferronneries, tuyauteries, bardages, chaudronnerie...</p> <p>Pour de multiples supports, la PEINTURE MULTI SUPPORTS TOP3+ s'oppose à la dégradation des matériaux, permet leur rénovation et leur décoration. Ses qualités d'accrochage permettent une application sur presque tous les supports : PVC, plastiques, galva, zinc, ciment, briques, enduits...</p> <p>Technique mais polyvalente, la formule de la PEINTURE MULTI SUPPORTS TOP3+ est issue d'une formulation professionnelle éprouvée depuis plus de 20 ans dans des conditions très difficiles, sa formulation de qualité est renforcée grâce à « RUSTOL Technology » qui permet une adhérence, une pénétration et une isolation exceptionnelle de tous les supports.</p>
<p><b>Application</b></p>	<p>S'applique sur supports sains, propres, secs et dégraissés, la plupart du temps sans sous-couche. Supprimer les particules friables par grattage, ponçage ou brossage.</p> <p>Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation. Pour une protection optimale, les supports non peints pourront recevoir 2 couches fines. Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.</p> <p>La peinture est sèche au toucher entre 8 à 12 heures.</p> <p>La 2<sup>ème</sup> couche s'applique après 24 heures minimum.</p>
<p><b>Recommandations</b></p>	<p>Cette peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.</p> <p>Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité.</p> <p>Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.</p> <p>Sur fer : gratter les rouilles et oxydations à la brosse métallique, brosser les anciennes peintures. Sur support très oxydé, éliminer les écailles de rouille instables et appliquer notre destructeur de rouille L'EFFICACE Oxi, puis renforcer avec notre primaire anti-rouille MINIMUM Oxi.</p> <p>Sur bois : diluer un peu la peinture en première couche et appliquer des couches fines. Sur bois exotiques récents (iroko, teck, wengé etc...) appliquer notre sous-couche SC8 BOIS EXOTIQUE Oxi.</p> <p>Sur matériaux type ciment, béton : attendre plusieurs mois de séchage et neutraliser avec un shampoing ciment.</p> <p>Sur métaux non ferreux (alu, galva, zinc, cuivre) : utilisation sur fonds mats et anciens. Sur supports neufs dégraisser à l'acétone.</p> <p>Sur PVC et plastiques : utilisation sur fonds mats et anciens, attention pas d'application sur polypropylène (PP) et polyéthylène (PR).</p> <p>Sur anciennes peintures et lasures : effectuer un léger ponçage ou égrenage avec un papier de verre grain 320 et dépoussiérer.</p> <p>Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Bien aérer la pièce après application en intérieur.</p>
<p><b>Sécurité</b></p>	<p>Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.</p>
<p><b>Date d'édition</b></p>	<p>04/02/2021</p>

\* Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

## Caractéristiques techniques

<b>Nature</b>	À base de résine glycérophtalique haute qualité		
<b>Aspect</b>	MAT	SATIN	BRILLANT
<b>Densité à 25°C (selon les teintes)</b>	1,21 ± 0,05	1,15 -1,21 ± 0,02	1,20 ± 0,05
<b>Brillance spéculaire</b>	<12 ± 3	50 ± 3	>70 ± 3
<b>Viscosité</b>	15-20 poises	8-10 poises	10-15 poises
<b>Extrait sec</b>	73% ± 2	75% ± 2	70% ± 2
<b>Odeur</b>	Solvant		
<b>Temps de séchage</b>	Sec au toucher : 8 à 12 heures Seconde couche : après 24 heures		
<b>Rendement</b>	12 m <sup>2</sup> au litre		
<b>Nettoyage des outils</b>	CR10 Oxi ou White-Spirit		
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, rouleau laqueur ou pistolet		
<b>COV <sup>(1)</sup></b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/L (2010). Ce produit contient au max. 340 g/L de COV.		

## Conditionnements

250ML - 400ML (ato) - 0,5 L - 2,5 L - 10 L (blanc satin)

Blanc RAL 9010	Blanc crème RAL 9001	Islande RAL 1015
Noisette RAL 8025	Armagnac RAL 8007	Brun RAL 8017
Noir RAL 9005	Gris Anthracite RAL 7016	Gris carbone RAL 7043
Gris foncé RAL 7000	Gris clair RAL 7035	Aluminium RAL 9022

TEINTES	RAL	MAT	SATIN	BRILLANT	ATO SATIN
BORDEAUX	3011	✓	✓	✓	
ROUGE VIF	3020	✓	✓	✓	✓
VERT JARDIN	6002	✓	✓	✓	
GRS FONCÉ	7000	✓	✓	✓	
GRS CLAIR	7035	✓	✓	✓	✓
BRUN	8017	✓	✓	✓	✓
NOIR	9005	✓	✓	✓	✓
BLANC	9010	✓	✓	✓	✓
JAUNE	1007		✓	✓	
ISLANDE	1015		✓	✓	
ROUGE VIN	3005	✓	✓	✓	
FIGUE	4004		✓	✓	
BLEU CANARD	5000		✓	✓	
BLEU VIF	5017		✓	✓	

TEINTES	RAL	MAT	SATIN	BRILLANT	ATO SATIN
BLEU DISTANT	5023		✓		✓
VERT MOUSSE	6005		✓		✓
VERT DE GRIS	6021		✓		
VERT FOUGÈRES	6025		✓		
TAUPE	7003		✓		
GRIS BEIGE	7006	✓	✓		
GRIS ANTHRACITE	7016		✓		✓
GRIS CARBONE	7043		✓		
ROUILLE	8004		✓		
ARMAGNAC	8007		✓		
NOISETTE	8025		✓		
BLANC CRÈME	9001		✓		✓
ALUMINIUM	9022		✓		✓
BLEU LAVANDE	-		✓		

Taupe RAL 7003	Rouille RAL 8004	Rouge vif RAL 3020	Bordeaux RAL 3011	Figue RAL 4004	Bleu lavande	Bleu vif RAL 5017	Bleu canard RAL 5000	Vert de gris RAL 6021	Vert fougères RAL 6025	Vert jardin RAL 6002	Vert mousse RAL 6005	Jaune RAL 1007	Rouge vin RAL 3005	Bleu distant RAL 5023	Gris beige RAL 7006

Destination		Matériel d'application	Séchage	Nettoyage des outils	Émission dans l'air intérieur <sup>(1)</sup>	Garantie
Intérieur/Extérieur	Pinceau, rouleau laqueur ou pistolet	6 à 24 heures	CR 10 Oxi ou White-Spirit		8 ans*	

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

\* La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises DURIEU SA fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...)

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Oxi  
est une marque

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.oxi-peintures.com](http://www.oxi-peintures.com)

**Notre département technique  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70**