



# PEINTURE SOUS-COUCHE FAÇADES

## SOLUTION EXTÉRIEURE FAÇADES

### PROPRIÉTÉS

- Prépare et uniformise les fonds neufs à difficiles.
- Renforce l'accroche.
- Améliore le rendu final.
- Microporeuse, elle laisse respirer le support.

### DESCRIPTION

SOUS-COUCHE FAÇADES est une sous-couche blanche mate destinée à la préparation des façades et murs récents ou anciens.

Elle est spécialement formulée pour préparer les fonds absorbants avant peinture ou revêtements de finition.

**FINITION**

Blanc mat

**FORMAT**

10L

**USAGE**

Extérieur

Édité le 06/06/2022

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille I classe 7b2 selon NFT 36-005
<b>Nature</b>	Peinture à base de résine acrylique
<b>Solvant</b>	Eau
<b>Densité à 25°C</b>	1.47 ± 0.05
<b>Viscosité à 25°C</b>	19 – 22 poises
<b>Point éclair</b>	Non classé inflammable
<b>pH</b>	8-9
<b>Supports d'application</b>	Briques, parpaings, bétons, crépis
<b>Rendement</b>	6-8 m <sup>2</sup> par litre et par couche
<b>Séchage</b>	Sec au toucher : 2 heures - Recouvrable : après 4 heures
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, rouleau ou pistolet
<b>Nettoyage des outils</b>	Immédiatement à l'eau savonneuse
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g : 30 g/l (2010)). Ce produit contient max. 25 g/l de COV

## RECOMMANDATIONS

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- Attention au point de rosée. Ne pas appliquer sur des murs dont la température est bien plus fraîche que l'air ambiant.
- Les surfaces à traiter seront brossées et dépoussiérées, gratter pour éliminer les particules non adhérentes.
- Les verdissures et lichens seront préalablement traitées avec nos produits antiverdissures Oxi\*.
- Les ciments et bétons neufs ou bruts devront avoir plusieurs mois de séchage. Si nécessaire, neutraliser l'alcalinité à l'aide de notre SHAMPOOING SOL Oxi\*.
- Les fonds très poreux, très farinants ou très abîmés ou très poreux seront traités avec le FIXATEUR RESTRUCTURANT FAÇADES Oxi\*
- Reboucher avec un enduit extérieur les trous et fissures.
- SOUS-COUCHE FAÇADES n'est absolument pas adaptée sur les revêtements semi-épais et revêtements d'imperméabilité.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Craint le gel au stockage.

## APPLICATION

- Le support doit être sain, cohérent, propre, sec et dépoussiéré.
- Après un nettoyage, laisser sécher le support 24 heures.
- SOUS-COUCHE FAÇADES s'applique généralement en 1 couche sans chercher à blanchir parfaitement. C'est le rôle de la finition.
- Adapter le rouleau au support destiné à être peint. Pour les supports à forts reliefs privilégier plutôt des rouleaux à poils longs (14 mm). Pour des supports plus lisses, un rouleau de 12mm spécial façade conviendra.
- Pour une application airless, utiliser des buses spécial peinture bâtiment. Bien adapter les buses et les réglages (pression) en fonction des conditions d'application et dosages souhaités.
- Charger le rouleau, homogénéiser la quantité de peinture prélevée en faisant rouler le rouleau sur le couvercle du seau, sur le fond d'un bac d'application ou à défaut en déchargeant le rouleau sur une petite surface de la zone d'application.
- Appliquer en petite zone en 2 passes croisée. Faites chevaucher les zones d'application d'1/3 de rouleau environ.

\*Même fabricant. Consulter la fiche technique

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site [oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 06/06/2022.**

---

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur

**[oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com)**

Notre département technique  
répond à vos questions au

**+33 (0)1 60 86 48 70**