



# VERNIS PROTECTION

## SOLUTION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE SPÉCIALITÉ FER

### PROPRIÉTÉS

- Résiste à l'humidité.
- Protège contre la corrosion.

### DESCRIPTION

VERNIS PROTECTION est un vernis incolore brillant destiné à la protection et à la décoration des supports peints ou non même rouillés.

Il donne un fini tendu, brillant, laqué et renforce l'aspect et la teinte des peintures recouvertes.

Il est idéal pour recouvrir la gamme de DORURES Oxi\*.

**FINITION**  
Brillant

**FORMAT**  
100ML /  
250ML

**USAGE**  
Intérieur/  
Extérieur



Édité le 06/06/2022

(\*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille I classe 4a selon NFT 36-005
<b>Nature</b>	À base de résines alkydes uréthanes
<b>Solvant</b>	White-spirit
<b>Densité à 25°C</b>	0.88 – 0.90
<b>Viscosité à 25°C</b>	4 à 5 poises
<b>Point éclair</b>	>60°C
<b>Supports d'application</b>	Tout objet en métal brut ou peint
<b>Rendement</b>	10 m <sup>2</sup> par litre et par couche
<b>Séchage</b>	Sec au toucher : 4 heures Recouvrable : après 12 heures
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau
<b>Nettoyage des outils</b>	Diluant universel CR10 Oxi* ou White-spirit
<b>Dilution</b>	10% Diluant universel CR10 Oxi* ou White-spirit en première couche
<b>Stockage</b>	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 450 g/l de COV

## RECOMMANDATIONS

- Sur les galvanisés et métaux non ferreux prévoir un dégraissage à l'acétone.
- Sur supports peints récents, attendre 8 jours avant d'appliquer le vernis.
- Sur supports peints anciens, dépolir légèrement la peinture par un ponçage fin.
- Sur les supports peu rouillés, appliquer directement le VERNIS PROTECTION pour un effet déco.
- Sur fer, la rouille très développée sera neutralisée avec notre DESTRUCTEUR DE ROUILLE Oxi\*.
- Un support hétérogène avec des variations de porosité peut provoquer des écarts de brillance. Procéder à une application en 3 couches (1ère couche diluée à 10%) pour pallier cela.
- Protège les peintures à effet métal, l'utilisation d'un vernis peut atténuer l'effet visuel « métal ».

## APPLICATION

- Les supports doivent être sains, propres, secs, non gras et cohérents.
- Le support doit être soigneusement dépoussiéré.
- Bien mélanger avant et pendant l'application.
- Le VERNIS PROTECTION s'applique en 2 couches. Pour plus de confort à l'application, la première couche peut être diluée avec 10% de Diluant universel CR10 Oxi\* ou avec du White-spirit.
- Ne pas surcharger le produit, appliquer 2 couches fines. S'applique au pinceau, prendre garde aux coulures.
- Pour les angles et zones difficile d'accès, aider le produit à bien mouiller tout le support en tamponnant avec la pointe du pinceau.

\*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site [oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 06/06/2022.**

---

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
**[oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com)**

Notre département technique  
répond à vos questions au

**+33 (0)1 60 86 48 70**