



# DILUANT UNIVERSEL DN 100

SOLUTION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE



## PROPRIÉTÉS

- Diluant surpuissant.
- Action nettoyante.
- Efficacité rapide.
- Qualité professionnelle.
- Utilisé dans des proportions adaptées, le DN 100 :
  - Assure un excellent rendu des peintures.
  - Favorise l'adhérence des peintures et des vernis.
  - Améliore l'application pour un rendu de qualité.
  - Augmente le rendement.

## DESCRIPTION

Diluant/nettoyant et dégraissant biosourcé : composé d'agro-solvant issus de la filière végétale, il est également facilement biodégradable.

Il offre ainsi une véritable alternative aux diluants classiques issus du pétrole.

Il convient pour diluer divers types de peintures et vernis tels que les finitions alkydes, glycérophthaliques, pliolites®.

Sa chimie a été spécialement sélectionnée pour impacter au minimum les temps de séchage des produits additivés.

En plus de diluer les peintures, il est idéal pour nettoyer les outils et éliminer efficacement les résidus de peintures, vernis et graisses.

Il sera également très efficace pour dégraisser les pièces métalliques.

**FORMAT**  
1L

**USAGE**  
Intérieur  
Extérieur

Édité le 12/02/2025

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Solvant</b>	Hydrocarbure biosourcé
<b>Densité à 25°C</b>	0,75
<b>Point éclair</b>	>60°C
<b>Biodégradabilité (OCDE 301F-28 jours)</b>	Facilement biodégradable
<b>Biosourcé (EN16640)</b>	100%
<b>Séchage</b>	Se référer au temps de séchage de la finition
<b>Nettoyage des outils</b>	Immédiatement à l'eau savonneuse
<b>Dilution</b>	De 1 à 15% du volume de peinture ou de vernis quel que soit le mode d'application
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## RECOMMANDATIONS

- Suivre les dilutions recommandées.
- Utiliser par des températures comprises entre 10°C et 25°C.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Utiliser dans des zones bien ventilées.

## APPLICATION

- Le DILUANT UNIVERSEL DN 100 s'utilise de 1 à 15% du volume de peinture ou de vernis quel que soit le mode d'application.
- Bien mélanger le DILUANT UNIVERSEL DN 100 à la finition selon la dilution souhaitée à l'aide d'une spatule ou d'une règle plate.
- Toute dilution entraîne une modification proportionnelle des propriétés du produit dilué (séchage, couvrant, brillance). Respecter les recommandations de dilution indiquée par le fabricant.
- Dans la mesure du possible utiliser une balance ou verre doseur pour plus de précision sur les quantités à mélanger.
- En cas de doute sur la compatibilité du diluant avec votre produit, effectuer un mélange sur de petite quantité dans un récipient à part ou contacter notre service technique.
- Pour le nettoyage, utiliser un récipient rigide, en verre, en plastique ou en métal. Pour utiliser moins de solvant, procéder au nettoyage le plus rapidement possible après la fin de l'utilisation des outils.
- Pour pérenniser votre matériel, éviter de trop effectuer un nettoyage par trempage, préférer un brossage à l'aide d'un pinceau.

## SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

Ne pas abandonner dans la nature.

Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 12/02/2025**

---

Oxi est une marque

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur  
**oxi-peintures.com**  
Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**