

MURS ET PLAFONDS



MATE ABSOLUE HYDRO+

<p>Description</p>	<p>MATE ABSOLUE Hydro+ est une peinture 2 en 1 blanche : sous-couche fixatrice et finition de grande opacité, de haute qualité, qui vous garantit une finition impeccable.</p> <p>C'est l'assurance d'un rendu parfait, d'aspect mat velouté et d'un blanc lumineux.</p> <p>Formulée par nos laboratoires, elle a été développée pour qu'une solution de facilité soit apportée à l'application sur supports difficiles tout en garantissant l'excellence dans tous les critères de finition : adhérence, aucune trace de reprise, pouvoir couvrant, finition tendue et impeccable.</p> <p>Elle s'applique en intérieur sur matériaux neufs ou anciens : boiseries (portes, fenêtres, plinthes...) et sur supports poreux (briques, plâtre, plaques de plâtre, ciment...).</p> <p>Parfaitement adaptée aux supports difficiles, aux fonds légèrement farinants ou tachés. Cette peinture vous assure une finition parfaite en deux couches. La sélection de nos matières premières positionne notre produit au niveau d'une finition de qualité professionnelle masquant toute imperfection et sans trace de reprise.</p> <p>Cette peinture peut être teintée avec des colorants universels de bonne qualité, pour obtenir des teintes pastel. Ne pas dépasser 3% de colorant par litre.</p>
<p>Préparation du support</p>	<p>Le support doit être sain, propre et sec.</p> <p>Supprimer les particules friables par grattage, brossage, ponçage.</p> <p>Dépolir les supports très lisses par léger ponçage.</p> <p>Sur ancienne peinture, lessiver et effectuer un léger ponçage avec un papier de verre grain 240 puis dépoussiérer.</p> <p>Sur bois exotique, effectuer un dégraissage et appliquer notre sous-couche adaptée.</p> <p>Sur bois ciré, lasuré ou vernis, il est nécessaire d'effectuer un décapage préalable.</p> <p>Si pose d'enduit, suivre les indications du fabricant avant mise en peinture.</p> <p>Sur métal nu, appliquer notre primaire anti-rouille MINIUM Oxi*.</p>
<p>Recommandations</p>	<p>La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.</p> <p>Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité.</p> <p>L'humidité ambiante excessive ralentira le séchage de la peinture.</p> <p>Ne pas revenir sur le produit pendant l'application, la peinture se tendra d'elle-même.</p> <p>Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.</p> <p>Craint le gel au stockage.</p>
<p>Application</p>	<p>MATE ABSOLUE Hydro+ s'applique généralement en 1 ou 2 couches selon l'état du support et selon le travail à effectuer : rafraîchissement, rénovation, supports neufs...</p> <p>Pour un confort d'application, diluer jusqu'à 5% d'eau.</p> <p>Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.</p> <p>Outils : pinceau, rouleau laqueur ou pistolet professionnel.</p> <p>Durée optimale : 24 heures</p>

* Informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Date d'édition	Novembre 2017

Caractéristiques techniques	
Nature	À base de résine acrylique et de résine alkyde
Densité	1,38 ± 0,02 à 25°C
Aspect	Mat
Odeur	Faible odeur
Temps de séchage	Sec au toucher : 1 heure Seconde couche : 5 heures
Rendement	10 m ² /L
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient max 8 g/L COV.

Conditionnements	
6 L	

Destination	Matériel d'application	Température d'application	Séchage	Nettoyage	Certification	Émission dans l'air intérieur⁽¹⁾
Intérieur	Rouleau / pinceau / pistolet pro	10-25°C	1 heure	Eau savonneuse		

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* Même fabricant

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
FDS disponible sur notre site (voir ci-dessous)

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**