



RÉNOVATION ABSOLUE

Description	<p>Peinture blanche de Haute Qualité permettant la rénovation de tous supports classiques même tachés ou en atmosphère humide. Masque et isole les taches (nicotine, suie, bistre, auréoles, tâches alimentaires sèches, marques d'humidité séchées non alimentées par une fuite ou une infiltration...).</p> <p>Fort pouvoir couvrant et très grande blancheur. Application directe sans sous-couche. Cette peinture s'applique dans toutes les pièces à vivre de la maison, mais également en atmosphère humide (cave, grenier, buanderie...). Microporeuse, le matériau respire et cela favorise l'évaporation de l'humidité et l'assèchement des murs humides. Sans tension : RÉNOVATION ABSOLUE ne fragilise pas les anciennes peintures ou anciens enduits (plâtres de Paris, badigeons, anciennes peintures mates fragiles...). Peinture lavable. RÉNOVATION ABSOLUE est teintable avec des colorants universels de bonne qualité, pour obtenir des tons pastel. Ne pas dépasser 3% de colorant par litre.</p>
Application	<p>Le fond doit être sain, propre et sec.</p> <p>Lessiver, brosser, dépoussiérer le support.</p> <p>Laisser plusieurs jours de séchage après lavage.</p> <p>Dépolir les supports très lisses, les anciennes peintures par léger ponçage.</p> <p>Supprimer les particules friables, les traces de salpêtre et moisissure.</p> <p>RÉNOVATION ABSOLUE s'applique généralement en 1 couche en rénovation.</p> <p>Pour une protection optimale, les supports non peints pourront recevoir 2 couches fines. Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.</p> <p>Le rendement peut varier en fonction du support et du mode d'application.</p> <p>Outils : pinceau, rouleau à poils courts ou pistolet.</p> <p>Séchage : sec au toucher : 1 à 2 heures.</p> <p>2ème couche : 6 à 12 heures.</p> <p>Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.</p>
Recommandations	<p>RÉNOVATION ABSOLUE est prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large afin d'obtenir un mélange homogène.</p> <p>Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, hors courant d'air.</p> <p>L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.</p> <p>RÉNOVATION ABSOLUE ne peut être appliquée qu'après avoir remédié aux causes sévères ou permanentes d'infiltration (fuites, trous, fissures, stagnation d'eau, drainage occulté, tuyau d'écoulement endommagé...).</p> <p>Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.</p> <p>Craint le gel au stockage.</p>
Sécurité	<p>Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.</p> <p>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.</p>
Date d'édition	<p>Novembre 2017</p>

Caractéristiques techniques

Nature	À base de résines techniques de nouvelle technologie
Densité	1,52 ± 0,02 à 25°C
Aspect	Mat
Odeur	Faible odeur
Temps de séchage	Sec au toucher : 1 heure Seconde couche : 6 heures
Rendement	6 à 9 m ² au litre
Nettoyage des outils	Eau savonneuse
Matériel d'application	Pinceau, rouleau à poils courts ou pistolet.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au max 30 g/L de COV.

Conditionnement

2,5 L

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage	Émission dans l'air intérieur ⁽¹⁾
Intérieur	Pinceau, rouleau à poils courts ou pistolet	1 heure	Eau savonneuse	

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70