


## ALU-GALVA-PLASTIQUE

### Peinture pour alu - galva - métaux lisse - pvc

Destination	Dilution & nettoyage	Certification	Garantie	Séchage	Matériel d'application
					

#### Définition :

Peinture satinée, destinée à la protection des supports très lisses et matières plastiques dures. Sa formule spéciale accroche directement sur ces supports, sans sous-couche préalable et sans risque d'écaillage. S'utilise en extérieur sur menuiseries, portes de garages, gouttières, etc...

S'applique facilement sur aluminium - galvanisé - zinc - métaux très lisses et non ferreux - bardages et métaux prélaqués, plastiques durs, PVC.

Blanc teintable avec des colorants universels de bonne qualité, pour obtenir des tons pastels. Ne pas dépasser 3 % de colorant.

Tenue garantie jusqu'à 7 ans (nous contacter).

Ce produit certifié NF ENVIRONNEMENT conjugue efficacité et écologie :

- Garantie des performances du pouvoir couvrant et de séchage.
- Limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (absence de certaines substances dangereuses et teneur réduite en solvants)

#### Préparation des supports :

Les supports gras seront nettoyés à l'aide d'un solvant puissant (acétone) ou d'un détergent.

Les supports brillants seront dépolis par ponçage léger.

#### Application :

S'applique sur supports propres, secs, dépolis par ponçage, et dégraissés.

S'applique aisément au pinceau, au rouleau laqueur fin ou au pistolet en une ou deux couches.

Appliquer en fines couches pour que la peinture se tende bien, sans avoir à repasser.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



# PEINTURES TECHNIQUES

V 1.2  
QFE04-02-18  
Révision 2 du 15.12.12

## Caractéristiques :

<b>NATURE</b>	Revêtement à base de résines acryliques et d'agents d'accrochages		
<b>DENSITE</b>	1,13 à 1,30 ± 0,02 à 25°C selon teintes		
<b>VISCOSITE</b>	12 – 15 poises à 25°C selon teintes		
<b>ASPECT</b>	Satin		
<b>ODEUR</b>	Sans odeur	<b>Sec au toucher</b>	<b>Recouvrable</b>
<b>TEMPS DE SECHAGE</b>		1 heure 30	6 heures
<b>CONDITIONS D'APPLICATION</b>	10-25 °C, sans humidité		
<b>RENDEMENT</b>	8 à 10 M <sup>2</sup> au litre (par couche)		
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	Eau immédiatement		
<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	Pinceau, rouleau ou pistolet		

## Précautions d'emploi :

Bien mélanger avant l'emploi. Ne pas diluer.

Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), en cas de risque de pluie ou de gel à venir.

Ne pas utiliser sur les plastiques souples, sur nylon, sur polypropylène et polyéthylène.

Ne pas appliquer sur les salons de jardin (chaises et table).

Bien refermer la boîte après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.

Produit à conserver hors de portée des enfants.

Craint le gel au stockage.

Dangereux - Respectez les précautions d'emploi.

## Teintes :

**0,5 L** : Blanc, noir, sable, gris clair, vert foncé, rouge, brun, gris foncé, bordeaux, bleu lavande, vert olivier, jaune

**1,5 L** : Blanc, sable, gris clair, vert foncé, rouge

## Conditionnements :

0,5L – 1,5L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

[accueil@peintures-ox.fr](mailto:accueil@peintures-ox.fr)  
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site