

# ANTI VERDISSURE CONCENTRE



## DÉVOR'NET

### Traitement tous matériaux




<b>Définition</b>	<p>Cet anti verdissure super concentré est destiné à détruire les verdissures, les lichens, moisissures, algues rouges et jaunes, champignons.</p> <p>DÉVOR'NET est parfaitement adapté sur tous les supports horizontaux et verticaux courants : tuiles, ardoises, fibre-ciment, shingles, briques, pierres, crépis, béton, carrelage, asphalte, pavés.</p> <p>Idéal pour le traitement longue durée des toits, murs, sols, escaliers, trottoirs, terrains de jeux...</p> <p>Formule professionnelle à effet curatif et préventif rémanent.</p> <p>Une fois dilué aux doses indiquées, il ne dégrade pas les matériaux.</p> <p>Certifié par le centre d'étude du bâtiment et des travaux publics.</p> <p>DÉVOR'NET est un anti verdissure sans javel ni acide.</p>
<b>Application</b>	<p>Produit concentré. Suivre la dilution recommandée.</p> <p>DEVOR'NET s'utilise sur des supports grattés, débarrassés des verdissures et végétations développées (nettoyeur haute pression, brossage, grattage...).</p> <p>S'applique en pulvérisation ou badigeonnage, en une passe généreuse en cherchant à bien imprégner le support.</p> <p>Les lichens peuvent nécessiter une double application.</p> <p>L'action sera progressivement visible jusqu'à disparition totale des organismes.</p> <p>Pas besoin de rinçage.</p>
<b>Recommandation</b>	<p>Ne pas appliquer en plein soleil.</p> <p>Pour une meilleure efficacité, préférer la période printemps-été. Éviter l'hiver.</p> <p>Si mise en peinture, procéder à l'élimination TOTALE des germes résiduels par grattage, brossage en respectant les délais suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 48 heures minimum après application en traitement préventif.</li><li>- 4 à 7 jours minimum après application en traitement curatif.</li></ul> <p>Il est conseillé d'utiliser un nettoyeur haute pression.</p> <p>Antialgue en eau de piscine à faible dose (environ 1L pour 26 m<sup>3</sup> eau à traiter, nous consulter).</p> <p>Éviter les rejets directs des eaux de traitement dans les fosses septiques et les bassins.</p> <p>Ne pas exposer les fleurs et végétations d'ornement au traitement direct.</p> <p>Conserver dans le récipient d'origine. Éliminer les produits non utilisés et les emballages vides rincés en tri sélectif.</p> <p>Craint le gel au stockage.</p> <p>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.</p> <p>Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant les produits.</p>
<b>Date d'édition</b>	Novembre 2017

## Caractéristiques techniques

<b>Conditions d'application</b>	Journée sans vent, ni risque de pluie dans les 48 heures.
<b>Rendement</b>	Préventif et/ou contamination légère : 1 L + 15 L d'eau peut traiter jusqu'à 75 m <sup>2</sup> . Curatif et/ou contamination importante : 1 L + 10 L d'eau peut traiter jusqu'à 50 m <sup>2</sup> .
<b>Matériel d'application</b>	Balai brosse, pulvérisateur.
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau immédiatement

## Conditionnements

1 L - 5 L

Destination	Matériel d'application	Nettoyage
 Extérieur		



La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**DURIEU S.A.**  
Z.A.I. La Marinière  
2 Bis rue Charles de Gaulle  
91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.oxi-peintures.com](http://www.oxi-peintures.com)

**Notre département technique**  
**répond à vos questions**  
**au +33 (0)1 60 86 48 70**