

ETANCHEITE AVANT CARRELAGE

Revêtement étanche avant pose du carrelage

Destination	Dilution & nettoyage	Emission dans L'air Intérieur	Séchage	Matériel d'application
				

Définition :

Sous couche blanche d'aspect mat granuleux, destinée comme sous couche d'étanchéité avant la pose de carrelage afin de renforcer l'accroche.
S'applique en intérieur sur mur et sol en plâtre, plaque de plâtre, ciment, plaque cartonnée, parpaing, brique, bois, ciment, pierre.
Idéal pour toutes les pièces de la maison et particulièrement les pièces humides, salles de bain et cuisines.
Séchage rapide pour une pose du carrelage rapidement après la mise en peinture.
Stoppe les infiltrations.

Préparation des supports :

Gratter, brosser et dépeussier le support.
Supprimer les particules friables, les traces de salpêtre et de moisissures.
Le fond sera solide, dur et cohérent.
Les ciments, enduits ciments et bétons neufs devront avoir quelques mois de séchage.
Les fonds poreux ou farinants seront fixés à l'aide d'un fixateur de notre marque OXI.
L'étanchéité avant carrelage complète le système d'étanchéité mais ne remplace pas la disposition des DTU en matière de mise en œuvre des équipements sanitaires notamment.

Application :

Sous couche prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.
S'applique au rouleau ou au pinceau en 1 couche épaisse non dilué.
Il est toutefois possible d'appliquer en deux couches en prenant soin de diluer la première couche à 10 – 15 % d'eau.
Après 12 heures, la peinture est recouvrable par tous carrelages.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



HUMIDITE

Révision 1.2
du 04.12.17

Caractéristiques :

NATURE	Sous couche à base de résines insaponifiables et de liants acryliques spéciaux.		
DENSITE	1,49 ± 0,02 à 25° C		
VISCOSITE	28 – 33 CF 5 à 25° C		
ASPECT	Mat granuleux		
ODEUR	Sans odeur	Sec au toucher	Pose carrelage
TEMPS DE SECHAGE		2 heures	12 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-25° C, humidité maxi : 65%		
RENDEMENT	4 à 6 m ² au litre (maxi par couche)		
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau ou rouleau		

Précautions d'emploi :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Conserver hors de portée des enfants
Craint le gel au stockage.

Teintes :

Blanc

Conditionnements :

0,5 L - 2,5L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.