

SOUS-COUCHE SC3 GALVA PLASTIQUE

Renforce l'accrochage des finitions

Destination	Dilution & nettoyage	Séchage	Matériel d'application

Définition :

Sous-couche blanche destinée à l'accrochage des peintures ou revêtements décoratifs de finition sur supports spéciaux.

S'applique en intérieur et extérieur sur galvanisés, cuivre, zinc, aluminium, aciers métallisés ou anodisés (sauf chrome), sur plastiques rigides, PVC, polyesters, etc.

Peut être recouverte avec la plupart des peintures de finition classique (essai préalable en cas de peinture technique).

Destinée en principe à être recouverte, cette sous-couche peut aussi s'utiliser en finition intérieure en deux couches.

Ne pas utiliser sur des métaux ferreux (préférer nos primaires anticorrosion) ni sur supports immergés.

Préparation des supports :

Les supports doivent être parfaitement nettoyés et dégraissés par un lessivage énergique suivi d'un rinçage parfait ou, à l'aide d'un solvant puissant (acétone).

Les plastique et surfaces brillantes seront dépolis rapidement à l'aide d'un abrasif léger ou d'une paille d'acier.

Laisser parfaitement sécher le support avant l'application. Le fait de dépolir les supports par ponçage léger, améliore encore l'accrochage de la sous-couche.

Les mousses et verdissures seront obligatoirement traitées avec un antimousse de notre marque.

Les rouilles et l'oxydation seront traitées préalablement avec nos destructeurs de rouille "L'EFFICACE ou LE RENOVATEUR".

Application :

Sous couche prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.

S'applique au pinceau ou rouleau. Respecter les temps de séchage avant finition.

S'utilise généralement en une couche diluée à 10% d'eau (utilisation en sous-couche) ou en deux couches (utilisation en finition).

Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>25° C), en plein soleil, en cas de risque de pluie ou d'humidité nocturne.

Le support devra être bien sec (3 jours après lavage, sans pluie).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



SOUS COUCHE

V 1.3
QFE04-02-18
Révision 1 du 04.12.17

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

Caractéristiques :

NATURE	Revêtement à base de résines synthétiques vinyliques spéciales et de promoteurs d'adhérence.		
DENSITE	1,29 ± 0,01 à 25° C		
VISCOSITE	12-15 poises à 25° C		
ASPECT	Mat		
ODEUR	Sans odeur	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		1 heure 30	6 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-25 °C, humidité maxi : 65%		
RENDEMENT	8 à 10M ² au litre (par couche)		
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau ou rouleau		

Précautions d'emploi :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Sec et dur au bout de 24 heures
Craint le gel au stockage.

Teintes :

Blanc

Conditionnements :

0,5L – 2,5L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site