

VERNIS POUR ROUILLE RUST' KILLER

Bloque et fixe la rouille avant peinture

Destination	Dilution & nettoyage	Séchage	Matériel d'application

Définition :

Vernis isolant incolore aspect satiné, destiné au traitement et l'enrobage de la rouille tout en conservant l'aspect rouillé.

Véritable protecteur corrosion des métaux neuf ou anciens.

S'applique en intérieur et extérieur sur fer forgés, grilles, mobiliers de jardin, objets décoratifs, luminaires, anciens objets de collections.

S'applique également sur le bois pour durcir et le protéger de l'humidité.

S'utilise également en additif antirouille dans les laques et peintures glycérophtaliques (solvant) pour les rendre antirouille et renforcer la qualité de protection.

Procure à la peinture une meilleure capacité d'accroche grâce à son fort pouvoir pénétrant.

Peut être utilisé en primaire antirouille et peut donc être recouvert par toute finition (peinture monocomposante)

Préparation des supports :

Les supports doivent être propres, débarrassés de toutes particules non adhérentes par brossage ou grattage.

Dépolir les anciennes peintures ainsi que tous supports brillants ou lisses par un léger ponçage.

Les supports gras seront nettoyés à l'aide d'un solvant puissant (acétone).

En cas de rouilles développées, un sablage peut s'avérer nécessaire (Nous contacter)

Application :

Vernis prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage.

S'applique généralement en 2 couches croisées au pinceau, brosse, pistolet ou au trempé.

Peut également servir de finition ou en additif (15 à 25 % dans la peinture).

Recouvrable par toutes peintures classiques monocomposantes (faire un essai préalable pour tous les autres types de peinture).

Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (> 25°C), en plein soleil, en cas de risque de pluie ou d'humidité nocturne.

Le support devra être bien sec

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Caractéristiques :

NATURE	A base de résines glycérophtaliques spéciales et pigments inhibiteurs de corrosion		
DENSITE	0,89 ± 0,01 à 25° C		
PH	4 - 5		
ASPECT	Satin		
ODEUR	Solvant	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		12 heures	24 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-30° C, humidité maxi : 65%		
RENDEMENT	10 M ² au litre (par couche)		
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant universel CR10 ou White spirit		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau, pistolet, brosse ou au trempé		

Précautions d'emploi :

Sec et dur au bout de 24 heures
Tenir hors de portée des enfants et de toutes sources d'ignition
Utiliser dans des zones bien ventilées
Dangereux - Respectez les précautions d'emploi

Teinte :

Incolore

Conditionnements :

0,5L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.